



Detector de Luces de Tráfico TLD-2016-6 / 16 Canales / RS485 / Salida DC 5V / SCM para Detección y Comunicación / Protecciones de Voltaje

SKU: TLD-2016-6 Marca: HIKVISION Categoría: Iluminadores IR y de Luz Blanca

\$13,904.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner inicio --> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'></p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> 16 canales de interfaz de señal de luz AC 6 interfaces de salida RS485 1 salida de corriente continua de 5V Interruptor de 5 pines para configurar tasa de transferencia, dirección y método de subida de datos 16 luces para mostrar estado Unidad de detección y comunicación con micro-controlador para estabilidad y fiabilidad Protección de voltaje en interfaz de entrada y separación óptica Salida de estado de luz en tiempo real </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidades:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Detección y comunicación de señales de tráfico Configuración flexible mediante interruptores de pines Señalización en tiempo real para sistemas de tráfico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces y Conectividad:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> 16ch señal de luz AC Salida RS485: 6 puertos Salida DC: 5V Voltaje de detección de 140VAC a 270VAC, 50Hz/60Hz Voltaje de trabajo de 220VAC@50Hz/60Hz, 100VAC a 240VAC Consumo de energía inferior a 5W Rango de temperatura ambiente de -30°C a +70°C Rango de humedad ambiente de 5% a 95% a 40°C </div> </div> <!-- Banner final --> <p style='margin: 30px 0 0 0;'></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Microcontrolador integrado para detección y comunicación estable
Característica 2	Aislamiento óptico y protección de voltaje en interfaz de entrada
Característica 3	6 puertos RS485 para redundancia y expansión de comunicación
Característica 4	Configuración flexible por interruptor DIP de 5 pines
Característica 5	Indicadores LED de estado en tiempo real para 16 canales
Característica 6	Operación extendida de -30? a +70? para exteriores