



Detector de Monóxido de Carbono, Montaje en Muro, para Panel de Detección de Incendio

SKU: CO-1224T Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Humo

\$2,178.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12/24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 40 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: Relevador tipo C <li style='margin-bottom: 5px;*>Sirena: Integrada de 85 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de prueba: Para verificación <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Muro o techo <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa: 0 a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad operativa: 22-90% RH </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología: Electroquímica <li style='margin-bottom: 5px;*>UL Listed: UL 2075 <li style='margin-bottom: 5px;*>Final de vida: Temporizador de 6 años <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: Terminales SEMS <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicación visual: Doble LED (verde y rojo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Función RealTest™: Verificación con gas CO <li style='margin-bottom: 5px;*>Silenciado: 5 minutos mediante botón </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12/24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente en espera: 20 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente en alarma: 40 mA (75 mA en prueba) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sirena: 85 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Relé de alarma: 0.5 A @ 30 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Relé de falla: 0.5 A @ 30 VDC </div></div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 5.1' Largo x 3.3' Ancho x 1.3' Alto <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 7 onzas <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Caja de una ganga o montaje superficial </div></div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Modos de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Normal: LED verde parpadea cada minuto <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma: LED rojo parpadea en patrón Temp-4, sirena Temp-4 <li style='margin-bottom: 5px;*>RealTest™: LED verde parpadea cada segundo </div></div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Manda señal de falla al panel en caso de mal funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Notifica al panel al finalizar su vida útil (6 años) <li style='margin-bottom: 5px;*>Silenciado temporal de sirena por 5 minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección automática de entrada de gas CO <li style='margin-bottom: 5px;*>Normal: LED verde parpadea cada minuto <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma: LED rojo parpadea en patrón Temp-4, sirena Temp-4 <li style='margin-bottom: 5px;*>RealTest™: LED verde parpadea cada segundo </div></div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección residencial contra monóxido de carbono <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección 24/7 con notificación a central <li style='margin-bottom: 5px;*>Complemento para sistemas de seguridad y detección de incendios <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo de ambientes donde personas puedan estar dormidas o incapacitadas </div></div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena integrada de 85 dB para alerta audible inmediata en zonas críticas
Característica 2	Relé tipo C dual para integración flexible con paneles de incendio y sistemas de control
Característica 3	Verificación funcional con gas CO mediante tecnología RealTest™ sin dispositivos externos
Característica 4	Indicación visual dual LED para estado operativo y alarma a simple vista
Característica 5	Temporizador de fin de vida de 6 años para mantenimiento programado preventivo
Característica 6	Silenciamiento temporal de 5 minutos para gestión controlada de alarmas