



Detector de Monóxido de Carbono, Montaje en Techo, para Panel de Detección de Incendio

SKU: CO-1224-TR Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Gases

\$2,179.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12/24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 40 mA en alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Relevador tipo C <li style='margin-bottom: 5px;'>Sirena: Integrada 85 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de prueba: Verificación funcional <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: En muro o techo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 0 a 40°C </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12/24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en reposo: 20 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en alarma: 40 mA (75 mA en prueba) <li style='margin-bottom: 5px;'>Relé de alarma: 0.5 A @ 30 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Relé de falla: 0.5 A @ 30 VDC </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Diámetro 6.0" (152 mm), Altura 1.3" (33 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 11 oz (312 g) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 22% a 90% HR <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones: Terminales para cables 14 a 22 AWG </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Electroquímica <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: En muro o techo <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación visual: LED dual color <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de gas: RealTest® con agente de prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>Relé de falla: Indicación de falla al panel </div> </div> <!-- Sección de funciones avanzadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones Avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo RealTest®: Verificación funcional con agente de prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión de alarma: Indicación de falla al panel <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida: 10 años con señal de reemplazo <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón Silenciar: Silencia sirena por 5 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Altitud: Opera hasta 12,000 pies sobre el nivel del mar </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 0; padding-top: 5px;'> Separador --> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Relé de alarma y falla independientes 0.5 A @ 30 VDC para integración con panel de incendios
Característica 2	Sirena integrada de 85 dB para alerta audible local inmediata
Característica 3	Botón de prueba funcional para verificación periódica sin herramientas
Característica 4	Tecnología electroquímica con 10 años de vida útil operativa
Característica 5	LED dual color para indicación visual de estado y alarma
Característica 6	Terminales para cables 14-22 AWG facilitan conexión en campo