



Detector de Monóxido de Carbono

SKU: CM-E1    Marca: MACURCO - AERIONICS    Categoría: Detectores de Gases

\$2,201.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El CME1 es un detector, controlador y transductor de monóxido de carbono de bajo voltaje que integra funciones de medición, control y señalización en una sola unidad. Incorpora doble relevador con contactos normalmente abierto y normalmente cerrado, sirena acústica local y pantalla digital para visualización de la concentración de CO en tiempo real. Su calibración de fábrica elimina la necesidad de ajustes post-instalación, permitiendo su puesta en operación inmediata. El dispositivo está diseñado para conectarse directamente a paneles de incendio convencionales, facilitando su integración en sistemas de seguridad existentes en entornos residenciales, comerciales e institucionales de pequeña y mediana escala.

**Características Generales**

- Detector, controlador y transductor de monóxido de carbono de bajo voltaje
- Calibración de fábrica sin requerimiento de ajustes post-instalación
- Doble relevador de alarma con contactos NO y NC
- Capacidad de relevador: 100 mA
- Sirena integrada con potencia acústica de 85 dBA a 3 m (9.8 ft)
- Pantalla digital para lectura de concentración de CO
- Compatible con paneles de incendio estándar del mercado
- Certificaciones UL2034, UL2075 y UL1484

**Desempeño y Detección**

Gas detectado: Monóxido de carbono (CO)

Tecnología: Detección electrónica de concentración

Precisión: Calibración de fábrica

Indicación: Pantalla digital

Alarma sonora: 85 dBA a 3 m (9.8 ft)

Eléctricas y de Salida

Voltaje: Bajo voltaje

Relevador de alarma: Contactos NO/NC

Capacidad de relevador: 100 mA

Sirena: Integrada, 85 dBA

Integración: Paneles de incendio estándar

Certificaciones y Aplicaciones

UL2034

UL2075

UL1484

Residencial, colegios, dormitorios

Hoteles, condominios, oficinas

Tiendas minoristas, vestíbulos

Apartamentos, aeropuertos

Otros entornos comerciales pequeños

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Calibración de fábrica para instalación inmediata sin ajustes       |
| Característica 2 | Doble relevador con contactos NO/NC para integración flexible       |
| Característica 3 | Sirena integrada de 85 dBA audible a 3 m (9.8 ft) de distancia      |
| Característica 4 | Pantalla digital para lectura en tiempo real de concentración CO    |
| Característica 5 | Compatible con paneles de incendio estándar del mercado             |
| Característica 6 | Certificaciones UL2034, UL2075 y UL1484 para cumplimiento normativo |