



Detector de Movimiento / 100% Exterior / Inalambrico (Alimentacion) / Hasta 24 metros / Instalación a 3 metros / Compatible con cualquier panel de alarma

SKU: HX80NRAM Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$6,101.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://www.optex.co.jp/e/img/logo-optex.png' alt='Logo Optex'*> </div> <!-- Video principal --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/GoaZihNdx-A' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Titulos --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>Detector PIR para exteriores de alto rango de rango estrecho y largo de 24 M</h2> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;*>Serie HX-80NRAM operado a Baterías</h3> </div> <!-- Descripción general --> <div style='text-align: center; margin: 0 20px 40px 20px;*> <p style='font-size: 16px; color: inherit; max-width: 800px; margin: 0 auto; text-align: center;*> Para adaptarse a la pendiente del terreno, la abrazadera del HX-80NRAM se puede girar horizontalmente 180 grados e inclinar verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Con las tapas y placas que incorpora, el HX-80NRAM se puede instalar para enmascarar el alcance más ancho o el más corto, y poder enfocarse únicamente en el área de interés. </p> </div> <!-- Sección de features con imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;*> <!-- Feature 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8);*> src='https://www.optex.co.jp/e/products/intrusion-detection/passivesensor/tdphtg0000001ahc-img/tdphtg0000003q7b.png' alt='Pendiente de amistad'*> </div> <div style='border-top: 5px solid #0000FF; padding: 0 15px;*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px;*>Pendiente de amistad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> No todo el terreno exterior es plano como la mayoría de los ambientes interiores. Las pendientes pronunciadas pueden causar efectos negativos en la función de rendimiento de captura. El soporte incluido ajustable permite al HX mantener el rendimiento óptimo de captura. </p> </div> </div> <!-- Feature 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8);*> src='https://www.optex.co.jp/e/products/intrusion-detection/passivesensor/tdphtg0000001ahc-img/tdphtg0000003q8p.png' alt='Aletas para límite de larga distancia'*> </div> <div style='border-top: 5px solid #0000FF; padding: 0 15px;*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px;*>Aletas para límite de larga distancia</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Para ajustar el largo rango de detección, configure las aletas superior e inferior. La serie HX presenta un excelente rendimiento de captura. El elemento más importante en un detector exterior confiable es la precisión para distinguir un humano de un animal pequeño. El exclusivo elemento piro a bordo permite que el HX proyecte un patrón de detección ideal, lo que permite una detección más precisa de los humanos y menos falsas alarmas. </p> </div> </div> <!-- Feature 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8);*> src='https://www.optex.co.jp/e/products/intrusion-detection/passivesensor/tdphtg0000001ahc-img/tdphtg0000003q91.png' alt='Placas para enmascarar de corto alcance'*> </div> <div style='border-top: 5px solid #0000FF; padding: 0 15px;*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px;*>Placas para enmascarar de corto alcance</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Para ajustar el corto rango de detección. Coloca las placas de enmascarar. Al usar nuestro blindaje de doble conducción, la perturbación de la luz visible y la RFI pueden bloquearse. </p> </div> </div> </div> <!-- Imagen y descripción principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> src='https://www.optex.co.jp/e/products/intrusion-detection/passivesensor/tdphtg0000001ahc-img/tdphtg0000001ajp.jpg' alt='Detector HX80NRAM'*> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>HX80NRAM - El PIR con alto rango de detecccion</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> Los PIR HX-80N se montan a una distancia de entre <strong style='color: inherit;*>2,5 y 3 metros de alto y ofrecen detección volumétrica reducida de intrusiones en <strong style='color: inherit;*>exterior de hasta 24 m. La serie HX-80N resulta ideal para proteger callejones, áreas a lo largo de vallas o las aproximaciones inmediatas a un edificio. Se ha diseñado para distinguir entre personas y mascotas de un tamaño de pequeño a mediano, lo que reduce mucho el riesgo de falsas alarmas. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El <strong style='color: inherit;*>HX-80NRAM es el <strong style='color: inherit;*>modelo con pilas (No incluidas) con modelo activo anti-enmascaramiento IR. #007BFF; text-decoration: none;*>Usar caja RBB01 (Opcional) </p> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 40px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Altura de montaje 2.5-3m <li style='margin-bottom: 8px;*>Anti-enmascaramiento digital IR activo <li style='margin-bottom: 8px;*>Caja de batería para numerosos tipos de batería (solo HX-80NRAM) <li style='margin-bottom: 8px;*>Anti-enmascaramiento digital IR activo (solo HX-80NRAM) <li style='margin-bottom: 8px;*>Caja de batería para numerosos tipos de batería (solo HX-80NRAM) </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='margin-bottom: 40px;*> src='https://www.optex.co.jp/e/products/intrusion-detection/passivesensor/tdphtg0000001ahc-img/tdphtg00000031kb.png' alt='Características adicionales'*> </div> <!-- Videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/uJly0EixZsM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/wJT-tHMJutk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rotación 180° e inclinación vertical para terrenos irregulares
Característica 2	Aletas y placas de enmascaramiento para precisión de zona
Característica 3	Diferenciación inteligente entre humanos y animales pequeños
Característica 4	Instalación flexible sin cableado de alimentación
Característica 5	Soporte ajustable compensa pendientes del terreno
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma del mercado