



Detector de Movimiento Exterior Cableado / 15 Metros de Detección / Ángulo de Cobertura de 90° / Movilidad de Lente en Eje de 180° / Inmunidad a Mascotas de 45Kg / Exterior IP65 / Doble Tecnología Microondas y PIR

SKU: DS-PDPT15AM-LM Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Exterior

\$2,205.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Tecnología infrarrojo y microondas --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Rango de detección: 15 m --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Ángulo de detección: 90° (Movilidad del lente en eje de 180°) --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- 92 zonas de detección --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Protección exterior IP65 --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Inmunidad a mascotas de 45Kg --> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Voltaje de Operación: 9-16 Vcc --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- 35mA de consumo --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Tamper antisabotaje --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Temperatura de operación: -25° - 60°C --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Dimensiones: 75 x 202 x 73 mm --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Peso: 350 gramos --> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Sensor PIR de doble tecnología para exterior para el panel de alarma Hikvision o se puede asociar a cualquier panel de alarma del mercado.</p> </div> <!-- Banner --> <div style='margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/banners/hikvision-integracion.jpg' alt='Banner Hikvision'*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	92 zonas de detección para reducción de falsas alarmas
Característica 2	Lente móvil en eje de 180° para ajuste flexible de cobertura
Característica 3	Compatible con paneles Hikvision y terceros del mercado
Característica 4	Consumo de 35 mA para operación eficiente en sistemas cableados
Característica 5	Tamper antisabotaje integrado para protección contra manipulación
Característica 6	Rango operativo -25°C a 60°C para climas extremos