



Detector de movimiento inalámbrico para interior con cámara integrada y video verificación para sistemas Honeywell Home

SKU: PROINDMV Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$1,658.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El PROINDMV es un detector de movimiento inalámbrico para interior que integra una cámara para verificación de video, diseñado para usarse con sistemas de seguridad Honeywell Home. Combina un sensor PIR de doble elemento con una cámara CMOS a color que captura video e instantáneas cuando se dispara una alarma, permitiendo confirmar visualmente lo que ocurrió en la escena. Funciona a baterías, sin necesidad de cableado ni alimentación remota, lo que da flexibilidad para elegir la ubicación de montaje. Se registra y prueba en el sistema mediante la plataforma AlarmNet 360.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cámara CMOS a color con lente de 90° y visión nocturna con LED blancaSensor PIR de doble elemento con lente Fresnel, detección hasta 12 mVideo H.264 a 10 fps con resolución QVGA (320x240) o VGA (640x480)Tecnología inalámbrica Wiselink de 915 MHz con cifrado AESAlimentado por 3 baterías de litio CR123A, hasta 4 años de duraciónSin cableado; se monta en pared o rincón a 2.3 m de alturaProgramación y prueba de RF mediante AlarmNet 360<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Batería3 x litio CR123A, 3 V, hasta 4 años</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Radio915 MHz, RF bidireccional espectro ensanchado (Wiselink), cifrado AES</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CámaraCMOS color, lente 90° HFOV, visión nocturna LED blanca, distancia de video 7 m</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Detección PIRDoble elemento, lente Fresnel, ángulo 90°, alcance hasta 12 m</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>VideoH.264, 10 fps, QVGA (320x240) / VGA (640x480), hasta 230 KB</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MontajePared o rincón, altura recomendada 2.3 m</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección físicaIP30, IK04</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cámara CMOS a color con lente de 90° y visión nocturna con LED blanca
Característica 2	Sensor PIR de doble elemento con lente Fresnel, detección hasta 12 m
Característica 3	Video H.264 a 10 fps con resolución QVGA (320x240) o VGA (640x480)
Característica 4	Tecnología inalámbrica Wiselink de 915 MHz con cifrado AES
Característica 5	Alimentado por 3 baterías de litio CR123A, hasta 4 años de duración
Característica 6	Sin cableado; se monta en pared o rincón a 2.3 m de altura
Característica 7	Programación y prueba de RF mediante AlarmNet 360