



Detector de movimiento infrarrojo pasivo cableado para interiores, cobertura de 16 x 22 m e inmunidad a luz blanca de 6,500 lux

SKU: IS3050 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$844.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El IS3050 es un detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) cableado de la serie IS3000 de Honeywell, diseñado para interiores comerciales y residenciales. Utiliza óptica Fresnel de rango extendido para ofrecer cobertura de pared a pared con zona de look-down, reduciendo puntos ciegos cerca del detector. Se instala en bancos, oficinas, tiendas y bodegas como parte de un sistema de intrusión cableado, conectado a paneles de alarma compatibles como la serie VISTA.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tecnología infrarroja pasiva (PIR) con óptica Fresnel de rango extendidoCobertura de hasta 53' x 72' (16 x 22 m) en 94 zonas de detecciónInmunidad a luz blanca de hasta 6,500 lux para reducir falsas alarmasCompensación automática de temperatura de doble pendienteZona de look-down seleccionable para cobertura cerca de la paredTampers de cubierta y pared, prueba de caminata con luz de linternaOpera de -10 a 55°C con 5 a 93% de humedad relativa, sin condensación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TECNOLOGÍAInfrarrojo pasivo (PIR)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COBERTURA53' x 72' / 16 x 22 m, 94 zonas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN9 a 15 VDC, 11 mA típico, 13 mA máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RELEVADOR DE ALARMAForm A, 30 mA, 25 VDC, duración 3 s</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>INMUNIDAD A LUZ BLANCA6,500 lux típico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-10 a 55°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES9.8 x 5.7 x 4.35 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PESO85 g</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología infrarroja pasiva (PIR) con óptica Fresnel de rango extendido
Característica 2	Cobertura de hasta 53' x 72' (16 x 22 m) en 94 zonas de detección
Característica 3	Inmunidad a luz blanca de hasta 6,500 lux para reducir falsas alarmas
Característica 4	Compensación automática de temperatura de doble pendiente
Característica 5	Zona de look-down seleccionable para cobertura cerca de la pared
Característica 6	Tampers de cubierta y pared, prueba de caminata con luz de linterna
Característica 7	Opera de -10 a 55°C con 5 a 93% de humedad relativa, sin condensación