



Detector de movimiento infrarrojo pasivo cableado para interiores con patrón de 90°

SKU: IS3050V Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$1,364.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El IS3050V es un detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) cableado de Honeywell Home / Resideo, diseñado para instalaciones de alarma de intrusión residenciales y comerciales en interiores. Su lente Fresnel y patrón de detección de 90° ofrecen una cobertura amplia y uniforme, con una zona look-down seleccionable por interruptor que evita puntos ciegos cerca del sensor y una inmunidad a mascotas de hasta 100 lb (45 kg) también seleccionable por interruptor. Se conecta a un panel de alarma cableado como parte de la protección de áreas comunes o pasillos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Detección infrarroja pasiva (PIR) con lente Fresnel para sensibilidad uniforme en todo el patrónCobertura de hasta 53' x 72' (16 x 22 m) en patrón de 90°Zona look-down seleccionable por interruptor para mejor cobertura cercana al sensorInmunidad a mascotas de hasta 100 lb (45 kg), seleccionable por interruptorInmunidad a luz blanca típica de 6,500 lux para reducir falsas alarmasPrueba de caminata activable con linterna, sin necesidad de retirar la cubiertaMontaje en pared o esquina, a una altura de 6'9" a 8'9" (2.1 a 2.7 m)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TECNOLOGÍAInfrarrojo pasivo (PIR), lente Fresnel</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COBERTURA53' x 72' (16 x 22 m), patrón 90°</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>INMUNIDAD A MASCOTASHasta 100 lb (45 kg), seleccionable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓNMínimo 9 VDC en el sensor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONSUMO15 mA típico, 17 mA máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TAMPER / RELÉ DE ALARMATamper NC en cubierta y pared; relé Form A, 30 mA / 25 VDC, 3 s</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJEPared o esquina, 6'9" a 8'9" (2.1-2.7 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES3.86" x 2.24" x 1.69"</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA OPERATIVA-10°C a 55°C (14°F a 131°F)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección infrarroja pasiva (PIR) con lente Fresnel para sensibilidad uniforme en todo el patrón
Característica 2	Cobertura de hasta 53' x 72' (16 x 22 m) en patrón de 90°
Característica 3	Zona look-down seleccionable por interruptor para mejor cobertura cercana al sensor
Característica 4	Inmunidad a mascotas de hasta 100 lb (45 kg), seleccionable por interruptor
Característica 5	Inmunidad a luz blanca típica de 6,500 lux para reducir falsas alarmas
Característica 6	Prueba de caminata activable con linterna, sin necesidad de retirar la cubierta
Característica 7	Montaje en pared o esquina, a una altura de 6'9" a 8'9" (2.1 a 2.7 m)