



Detector de Movimiento para Interior tecnología VPlex Honeywell

SKU: IS-2500-SN Marca: HONEYWELL Categoría: Movimiento para Interior

\$931.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura: 15 x 18 m<li style='margin-bottom: 5px;*>Direccionamiento: Por DIP switch y por número de serie<li style='margin-bottom: 5px;*>Compensación de temperatura: Automática con monitoreo continuo<li style='margin-bottom: 5px;*>Tamper: Incluido en la cubierta y base<li style='margin-bottom: 5px;*>Inmunidad a mascotas: Lente con ajuste seleccionable<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra falsas alarmas: Filtro de señales mediante microprocesador</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Método de detección: Infrarrojo pasivo dual<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a 55°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 8.5-15.4VDC<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 21mA nominal, 25mA máximo (modelo IS2500TC)<li style='margin-bottom: 5px;*>Relé de alarma: Forma C (normalmente abierto/cerrado), 30mA, 24VDC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cobertura</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo IS2535: 11m x 12m (35' x 40')<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo IS2560: 18m x 26m (60' x 85')<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo IS25100: 30m x 6m (100' x 20')<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo IS2500LT: Lentes intercambiables 11m/35', 18m/60' y 30m/100'</div></div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Inmunidad a Mascotas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones: 0, 18Kg (40lbs) o 36Kg (80lbs)<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelos compatibles: IS2535, IS2535T, IS2535TC<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Conmutación seleccionable por switch</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 11.2W x 6.0H x 4.0D cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 87g (3.1oz)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Montaje</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de montaje: 2.3m a 2.7m (7'6' a 9')<li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones: Pared, esquina o techo<li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios: Soportes SMB10, SMB10T y SMB10C</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Otras Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba automática: Cada 10 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra luz blanca: >6500 Lux<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a RF: 30V/m, 10MHz-1000MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria de alarma: Sí (modelo IS2500TC)</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>