



Detector de Movimiento Pasivo con Transmisor DS-PDMC-EG2-WB(B)/ Inalámbrico / 100% Exterior / Compatible para panel AXPRO

SKU: VXI-R-W-HKV Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$3,931.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>VX INFINITY - Presenta una infinidad de posibilidades con el poder de Procesamiento Digital</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12 m (40 pies) Por patrón de detección flexible de 90 grados ajustable a 5 rangos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología dual mod resistente basada en el módulo de microondas chapado en oro OPTEX (solo VXI-R) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lógica SMDA para compensación de temperatura avanzada e inmunidad al ruido ambiental <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble protección conductiva contra perturbaciones de luz brillante. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye RBB01 y transmisor DS-PDMC-EG2-WB Hik Vision compatible con el panel AXPRO. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiene una garantía de 2 años. </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/g7gCW41McWQ' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento digital con alcance 12 m (40 ft) para cobertura exterior confiable
Característica 2	Patrón de detección de 90° ajustable en 5 rangos para zonas personalizadas
Característica 3	Tecnología dual mod con microondas chapadas en oro para inmunidad superior
Característica 4	Lógica SMDA con compensación de temperatura avanzada y filtrado de ruido ambiental
Característica 5	Doble protección conductiva contra interferencias de luz brillante para reducción de falsas alarmas
Característica 6	Transmisor integrado DS-PDMC-EG2-WB para integración directa con panel AXPRO