



Detector de Movimiento Pasivo / FlipX Standard detector PIR para interior con lente giratoria / Con montaje

SKU: FLX-S-ST-CW Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Interior

\$586.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0; padding: 0; text-align: justify;*> FLX-S-ST forma parte de la serie FlipX Standard y es el último sensor para interiores de Optex, que cuenta con un innovador sensor piroeléctrico nuevo en el mercado con un elemento de detección de personas para crear áreas de detección del tamaño de un ser humano y con una mayor tolerancia a las mascotas. Dotados de una lente giratoria, los sensores FlipX permiten pasar fácilmente de un rango de detección amplio a uno estrecho, lo que significa que un solo producto desempeña dos funciones. Es la opción perfecta para la detección diaria de intrusos en sitios residenciales o comerciales ligeros. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 600;*> Sensor piroeléctrico avanzado </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*> FlipX Standard, que cuenta con la última tecnología y un sensor piroeléctrico hecho a medida, garantiza un alto rendimiento y una elevada precisión. Lo que hace que el sensor sea único es su capacidad de adaptarse a la forma humana y diferenciar a los humanos con mayor claridad, lo que evita las falsas alarmas provocadas por las mascotas. </p> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; display: flex; align-items: center; justify-content: center;*> src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/optex-europe/featured-images/_750xAUTO_fit_center-center_none/rotatable-lens.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 600;*> Lente rotable </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*> FlipX Standard cuenta con nuestra innovadora solución para ahorrar tiempo y dinero: la lente rotable. El sensor viene con el ajuste de fábrica configurado para una detección amplia, pero con solo quitar la carcasa y girar la lente 180 grados, se puede crear un área de detección estrecha completamente nueva para proteger pasillos, ventanas y más. </p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*> La lente esférica especialmente diseñada proporciona una longitud focal precisa para cada rayo de detección sobre los elementos piroeléctricos. Este avanzado diseño de lente ayuda a garantizar una detección uniforme en todo el campo de detección y reduce de manera notable la posibilidad de que se pierdan alarmas. </p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*> Fácil de instalar </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*> FlipX Standard viene con un indicador LED verde fácilmente visible para asegurarse de que el sensor está encendido y en funcionamiento. También viene con una carcasa que se puede quitar fácilmente girando el bloqueo en 180 grados para poder girar la lente y cambiar el rango de detección de ancho a estrecho. </p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*> Aplicaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Edificios <li style='margin-bottom: 5px;*>Casa </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*> Características </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PIR para interiores cableado con lente giratoria <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección ancha hasta 12 m y 85 grados y detección estrecha hasta 18 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Mayor tolerancia a las mascotas gracias al nuevo elemento piroeléctrico <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje variable entre 2,0 y 3,0 metros de altura </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor piroeléctrico avanzado de alta precisión
Característica 2	Áreas de detección adaptadas al tamaño humano
Característica 3	Lente giratoria 180° para dos modos de cobertura
Característica 4	Reducción efectiva de falsas alarmas
Característica 5	Tolerancia a mascotas hasta 25 kilogramos
Característica 6	Montaje ajustable entre 2,0 y 3,0 metros