

Sin imagen disponible

Detector de Movimiento Pasivo / FLX-S-DT FlipX Standard detector para interior doble tecnología

SKU: FLX-S-DT Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Interior

\$1,085.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; margin: 0 0 20px; font-weight: bold; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; opacity: 0.9;">Detector de Movimiento Pasivo / FLX-S-DT FlipX Standard detector para interior doble tecnología</h1> <p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">PIR para interiores de tecnología dual, Grado 2, con lente rotable para detección ancha 12m, 85 grados y estrecha 18m</p> <ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Doble tecnología cableada (PIR + microondas) para interiores con lente rotable <li style="margin-bottom: 8px;">Detección ancha hasta 12 m y 85 grados y detección estrecha hasta 18m (solo PIR) <li style="margin-bottom: 8px;">Mayor tolerancia a las mascotas gracias al nuevo elemento piroeléctrico <li style="margin-bottom: 8px;">Tecnología Tough MOD 2 para una mayor tasa de captura </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción General</h3> <p style="margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 15px;">El detector de movimiento para interiores de la serie FlipX Standard de OPTEX está diseñado para entornos residenciales y comerciales, ofreciendo una seguridad óptima con tecnología de Doble Tecnología que combina PIR y microondas. Su lente rotable permite elegir entre una cobertura amplia de 12x12 metros a 85 grados o una cobertura estrecha de 18x2 metros a 5 grados, adaptándose fácilmente a las necesidades del lugar. Además, integra un elemento de captura humana que optimiza la sensibilidad y resiste cambios de temperatura de animales pequeños para evitar falsas alarmas. </p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Doble tecnología: PIR y microondas <li style="margin-bottom: 5px;">Inmunidad a mascotas <li style="margin-bottom: 5px;">Lógica SMDA para evitar falsas alarmas <li style="margin-bottom: 5px;">Detección a nivel humano </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funcionalidades</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Bloqueo de cubierta de 180° <li style="margin-bottom: 5px;">Indicador LED visible a distancia <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación en techo o pared seleccionable <li style="margin-bottom: 5px;">Compensación de temperatura <li style="margin-bottom: 5px;">Alta sensibilidad de captura </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de alimentación de 9,5 a 16 VCC <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de relé N.C. 24 VCC 0,1 A máx. <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de corriente de 12 mA a 16 mA a 12 VCC </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); color: inherit; font-size: 14px;"> Seguridad residencial y comercial </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); color: inherit; font-size: 14px;"> Detección precisa en entornos interiores </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); color: inherit; font-size: 14px;"> Adaptación a diferentes configuraciones de áreas de detección </div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/XK1fE1q8rU" allowfullscreen> </iframe> </div> </div> </div>