



Detector de Movimiento Pasivo para Exterior / 12 m / 120° / 40 Zonas Multinivel / IP54 / Modo Pet Alley

SKU: QXI-ST Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$2,335.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ===== HERO ===== --><div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 50px; border-radius: 20px; overflow: hidden;'> <div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 60px 40px 40px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.7));'> <div style='font-size: 13px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px; color: #fff;'>OPTEX · QXI-ST · Detector Exterior</div> <h2 style='font-size: 36px; margin: 0 0 10px; font-weight: 300; color: #fff; letter-spacing: -0.5px;'>El perímetro que no duerme.</h2> <p style='font-size: 16px; margin: 0; opacity: 0.85; color: #fff; max-width: 600px;'>40 zonas de detecciónón multinivel. 12 metros de alcance. Un solo propósito: saber antes de que pase.</p></div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 50px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px; text-align: center; padding: 20px 12px; border-radius: 14px; background: rgba(0,79,170,0.06); border: 1px solid rgba(0,79,170,0.15);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #004FAA; letter-spacing: -1px;'>12 m</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.65; margin-top: 4px; color: inherit;'>Alcance</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px; text-align: center; padding: 20px 12px; border-radius: 14px; background: rgba(0,79,170,0.06); border: 1px solid rgba(0,79,170,0.15);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #004FAA; letter-spacing: -1px;'>120°</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.65; margin-top: 4px; color: inherit;'>Cobertura</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px; text-align: center; padding: 20px 12px; border-radius: 14px; background: rgba(0,79,170,0.06); border: 1px solid rgba(0,79,170,0.15);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #004FAA; letter-spacing: -1px;'>40</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.65; margin-top: 4px; color: inherit;'>Zonas PIR</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px; text-align: center; padding: 20px 12px; border-radius: 14px; background: rgba(0,79,170,0.06); border: 1px solid rgba(0,79,170,0.15);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #004FAA; letter-spacing: -1px;'>IP54</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.65; margin-top: 4px; color: inherit;'>Protecciónón</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px; text-align: center; padding: 20px 12px; border-radius: 14px; background: rgba(0,79,170,0.06); border: 1px solid rgba(0,79,170,0.15);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #004FAA; letter-spacing: -1px;'>20 m</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.65; margin-top: 4px; color: inherit;'>Consumo</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px;'> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 11px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Detecciónón Inteligente</div> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin: 0 0 16px; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Cada zona cuenta. Y son 40.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px; color: inherit;'>El QXI-ST divide el área de cobertura en 40 zonas de detecciónón multinivel. No es un barrido genérico: es un mapa de calor témico que distingue entre una rama mecida por el viento y un intruso real.</p> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px; color: inherit;'>El modo Pet Alley redirige 18 de esas zonas hacia la parte inferior del sensor. El resultado: tu perro cruza el jardínín sin disparar la alarma. Un intruso agachado, no.</p> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.6; margin: 0; color: inherit;'>Velocidad de detecciónón: 0.3 a 2.0 m/s</p> </div> <div style='flex: 0 0 300px; min-width: 200px; text-align: center;'> </div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;'> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 11px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Ingenieríaía Exterior</div> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin: 0 0 16px; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Desde el invierno en Chihuahua hasta el sol de Sonora.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px; color: inherit;'>Doble cubierta conductiva. La carcasa no es decorativa: es un blindaje contra la lluvia, el polvo, la interferencia solar y la electromagnética. El QXI-ST opera de -40°C a +60°C sin degradaciónón de sensibilidad.</p> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px; color: inherit;'>La Iógica SMDA (Super Multi Dimensional Analysis) analiza mültiples dimensiones de la señal infrarroja en tiempo real. No compara contra un umbral fijo: modela el entorno.</p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.6; margin: 0; color: inherit;'>Rango de operaciónón: -40°C a +60°C</p> </div> <div style='flex: 0 0 300px; min-width: 200px; text-align: center;'> </div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px;'> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 11px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Instalaciónón</div> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin: 0 0 16px; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Un cable. Posiciónón exacta. A otra cosa.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px; color: inherit;'>Montaje ajustable de 0.8 m a 2.7 m de altura. Con el soporte CA-1W puedes orientarlo con precisiónón milimétrica. El bracket de fijaciónón se incluye. No necesitas caja adicional, no necesitas fuente externa.</p> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px; color: inherit;'>Alimentaciónón de 9.5 a 16 V DC. Consumo máximo de 20 mA a 12 V. Cualquier panel de alarma del mercado lo energiza sin problemas.</p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.6; margin: 0; color: inherit;'>Altura de montaje: 0.8 m a 2.7 m ·Peso: 240 g</p> </div> <div style='flex: 0 0 300px; min-width: 200px; text-align: center;'> </div></div><!-- ===== PILAR 4 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;'> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 11px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Integraciónón</div> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin: 0 0 16px; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Habla el idioma de tu panel de alarma.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px; color: inherit;'>Salida de alarma N.C./N.O. seleccionable. Salida de tamper que se abre al retirar la cubierta. Sin protocolos propietarios, sin licencias, sin configuraciones oscuras.</p> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0 0 12px; color: inherit;'>Compatible con cualquier panel de alarma estándar del mercado. Conformidad con la directiva RE 2014/53/EU. Diseñado para integradores que valoran la compatibilidad sobre el vendor lock-in.</p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.6; margin: 0; color: inherit;'>Temperatura: -40°C a +60°C</p> </div> <div style='flex: 0 0 300px; min-width: 200px; text-align: center;'> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='font-size: 11px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Casos de Uso</div> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 300; margin: 0 0 24px; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Donde otros sensores se rinden, el QXI-ST comienza.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 180px; padding: 24px; border-radius: 14px; border: 1px solid rgba(0,79,170,0.2); background: rgba(0,79,170,0.03);'> <div style='font-size: 15px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: #004FAA;'>Residencial</div> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'>Jardines, accesos y perímetros con mascotas. El modo Pet Alley marca la diferencia.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 180px; padding: 24px; border-radius: 14px; border: 1px solid rgba(0,79,170,0.2); background: rgba(0,79,170,0.03);'> <div style='font-size: 15px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: #004FAA;'>Comercial</div> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'>Estacionamientos, patios de carga y accesos laterales. Cobertura de 120° sin puntos ciegos.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 180px; padding: 24px; border-radius: 14px; border: 1px solid rgba(0,79,170,0.2); background: rgba(0,79,170,0.03);'> <div style='font-size: 15px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: #004FAA;'>Industrial</div> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'>Naves, bodegas y zonas de alto tránsito témico. SMDA filtra fuentes de calor falsas.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 180px; padding: 24px; border-radius: 14px; border: 1px solid rgba(0,79,170,0.2); background: rgba(0,79,170,0.03);'> <div style='font-size: 15px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: #004FAA;'>Perimetral</div> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'>Cercas, muros y Iímites de propiedad. 12 metros de alcance por sensor.</p> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='font-size: 11px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> <div style='font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 12px; color: #004FAA; border-bottom: 1px solid rgba(0,79,170,0.15); padding-bottom: 6px;'>Detecciónón</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Método Infrarrojo Pasivo (PIR)</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Alcance 12 m</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Zonas 40 multinivel / 18 en modo Pet Alley</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Temperatura -40°C a +60°C</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Alimentaciónón 9.5 a 16 V DC</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Consumo 20 mA máx. @ 12 V DC</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Salida alarma N.C. / N.O. seleccionable</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Tamper Abierto al retirar cubierta</div> <div style='font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 12px; color: #004FAA; border-bottom: 1px solid rgba(0,79,170,0.15); padding-bottom: 6px;'>IP54</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Dimensiones 15 x 8 x 6 cm</div> <div style='font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 12px; color: #004FAA; border-bottom: 1px solid rgba(0,79,170,0.15); padding-bottom: 6px;'>Certificaciones</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Directiva RE 2014/53/EU</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Compatibilidad Cualquier panel de alarma</div> <div style='font-size: 13px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Garantía 3 a 2.0 m/s</div> <div style='font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 12px; color: #004FAA; border-bottom: 1px solid rgba(0,79,170,0.15); padding-bottom: 6px;'>Respaldo</div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; margin-bottom: 20px; border-radius: 16px; background: rgba(0,79,170,0.04); border: 1px solid rgba(0,79,170,0.1);'> <div style='font-size: 11px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>OPTEX QXI-ST</div> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 300; margin: 0 0 12px; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Detecciónón exterior sin concesiones.</h3> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.65; margin: 0; color: inherit;'>Compatible con cualquier panel de alarma. Diseñado en Japón.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	40 zonas multinivel para detección térmica diferenciada
Característica 2	Immunidad a mascotas en 18 zonas inferiores
Característica 3	Cobertura real de 12 metros en ángulo de 120°
Característica 4	Protección IP54 para lluvia, polvo y temperaturas extremas
Característica 5	Montaje flexible de 0.8 m a 2.7 m (2.6 ft a 8.9 ft)
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma del mercado