



Detector de Movimiento PIR / 100% Exterior / Cableado / 24 m (78.7 ft) de Alcance / IP65 / Giro 180° / Instalación a 3 m / Compatible con Cualquier Panel

SKU: HX80N Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$4,138.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ===== HERO ===== --><div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 60px; text-align: center;"> <p style="font-size: 14px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px; color: inherit;">OPTEX · HX-80N · Detector PIR Exterior</p> <h2 style="font-size: 42px; margin: 0 0 20px 0; font-weight: 300; color: inherit; letter-spacing: -0.5px;"> El perímetro
no se negocia. </h2> <p style="font-size: 18px; max-width: 680px; margin: 0 auto 30px; opacity: 0.8; color: inherit; line-height: 1.7;"> Veinticuatro metros de cobertura. Ciento ochenta grados de libertad. Un solo detector que distinga a un intruso de una mascota antes de que suene la alarma. Cableado, sin concesiones. </p> </div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; padding: 30px 0; margin-bottom: 60px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: #004FAA; line-height: 1;">24 m</div> <div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 6px; color: inherit;">Alcance máximo</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: #004FAA; line-height: 1;">180°</div> <div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 6px; color: inherit;">Giro horizontal</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: #004FAA; line-height: 1;">18</div> <div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 6px; color: inherit;">Zonas de deteccón</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: #004FAA; line-height: 1;">3 m</div> <div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 6px; color: inherit;">Altura de montaje</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 80px;"> <div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Veinticuatro metros. Sin puntos ciegos.</p> <p style="font-size: 15px; opacity: 0.8; color: inherit; line-height: 1.7;"> Se instala. Se olvida. El HX-80N proyecta un patrón de deteccón estrecho de 24 metros con 18 pares de zonas. Desde el portón hasta la barda del fondo, cada centímetro está cubierto. Las aletas ajustables superior e inferior permiten recortar el largo alcance con precisión quirúrgica: si hay un árbol a 20 metros que se mueve con el viento, simplemente lo excluyes. </p> <div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"> </div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"> </div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 80px; background-color: #004FAA; padding: 50px 40px; border-radius: 20px; margin-left: -20px; margin-right: -20px;"> <div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Flexibilidad</p> <p style="font-size: 15px; opacity: 0.9; color: #ffffff; line-height: 1.7;"> Una pendiente de 15 grados puede arruinar la cobertura de un detector fijo. El soporte del HX-80N gira 180° en horizontal y se inclina en vertical para compensar cualquier desnivel. Se monta entre 2.5 y 3 metros de altura. La abrazadera es parte del equipo, no un accesorio aparte. </p> </div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 80px;"> <div style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Inteligencia</p> <h3 style="font-size: 28px; font-weight: 300; margin: 0 0 16px 0; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;">Un humano no es un gato. El HX-80N lo sabe.</h3> <p style="font-size: 15px; opacity: 0.8; color: inherit; line-height: 1.7;"> El elemento piroeléctrico exclusivo de OPTEX proyecta un patrón de deteccón que analiza la forma, el tamaño y la velocidad del objetivo. Resultado: distingue a una persona de un animal pequeño o mediano. Las placas de enmascaramiento recortan el corto alcance. El doble blindaje conductor bloquea interferencias de luz visible y RFI. Falsas alarmas: las justas. </p> </div> <div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"> </div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"> </div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 80px;"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Aplicaciones</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: center;"> <div style="flex: 1 1 160px; min-width: 140px; max-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 14px; padding: 24px 16px; text-align: center;"><div style="font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;">Perímetros</div> <div style="font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit;">Bardas, rejas y límites de propiedad</div> </div> <div style="flex: 1 1 160px; min-width: 140px; max-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 14px; padding: 24px 16px; text-align: center;"><div style="font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;">Pasillos estrechos entre edificios</div> </div> <div style="flex: 1 1 160px; min-width: 140px; max-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 14px; padding: 24px 16px; text-align: center;"><div style="font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;">Accesos</div> <div style="font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit;">Puertas, portones y entradas</div> </div> <div style="flex: 1 1 160px; min-width: 140px; max-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 14px; padding: 24px 16px; text-align: center;"><div style="font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;">Vallas</div> <div style="font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit;">Protección a lo largo de cercos</div> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 80px;"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Especificaciones</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; background-color: rgba(0,79,170,0.06);">Físicas</div> <div style="padding: 15px 20px; color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.8;"><div><strong style="color: inherit;">Temperatura: -20°C a +60°C</div> <div><strong style="color: inherit;">Humedad: 5% a 95%</div> </div> <div style="padding: 15px 20px; color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.8;"><div><strong style="color: inherit;">Alimentación: 12V DC</div> <div><strong style="color: inherit;">Consumo: 15 mA más @ 12V</div> <div><strong style="color: inherit;">Alarma: NC, 28V DC 0.1A</div> <div><strong style="color: inherit;">Tamper: NC, 28V DC 0.1A</div> <div><strong style="color: inherit;">Calentamiento: ~60 seg</div> </div> <div style="padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; background-color: rgba(0,79,170,0.06);">Físicas</div> <div style="padding: 15px 20px; color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.8;"><div><strong style="color: inherit;">Protección: IP65</div> <div><strong style="color: inherit;">Alcance: 24 m</div> <div><strong style="color: inherit;">Velocidad: 0.3 m/s</div> </div> <div style="padding: 15px 20px; color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.8;"><div><strong style="color: inherit;">Dimensiones: 195 × 83 × 100 mm</div> <div><strong style="color: inherit;">Peso: 400 g</div> <div><strong style="color: inherit;">Ajuste H: 180° / V: ±90°</div> </div> <div style="padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 14px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; background-color: rgba(0,79,170,0.06);">Contenido</div> <div style="padding: 15px 20px; color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.8;"><div>• Detector HX-80N</div> <div>• Soporte ajustable</div> <div>• Aletas largo alcance</div> <div>• Placas enmascaramiento</div> <div>Tornillería de montaje</div> </div> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style="margin-bottom: 40px; text-align: center;"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 16px; color: inherit;">Instalación</p> <h3 style="font-size: 28px; font-weight: 300; margin: 0 0 16px 0; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;">Un cable. Doce volts. Cualquier panel.</h3> <p style="font-size: 15px; max-width: 600px; margin: 0 auto 30px; opacity: 0.8; color: inherit; line-height: 1.7;"> El HX-80N es el modelo cableado estándar de la serie HX. Conexón NC directa a cualquier panel de alarma del mercado. Sin protocolos propietarios. Sin ecosistemas cerrados. Llega, se monta, se cablea y protege. </p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; max-width: 900px; margin: 0 auto;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 14px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/ujly0EiXz5M" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 14px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/wJT-HtmJtM" allowfullscreen></iframe> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detecci3n de intrusos con distinci3n inteligente humano vs animal peque1o
Característica 2	18 pares de zonas de detecci3n para cobertura sin puntos ciegos
Característica 3	Aletas y placas ajustables para precisi3n quir3rgica del 1rea de cobertura
Característica 4	Doble blindaje contra luz visible e interferencia RFI para operaci3n estable
Característica 5	Compatible con cualquier panel de alarma est1ndar del mercado
Característica 6	Giro horizontal 180° y ajuste vertical total para flexibilidad de instalaci3n

