



Detector de Movimiento PIR Antimascara / 100% Exterior / Inalámbrico / Hasta 12 metros a 85°; de cobertura/ Instalación a 3 metros / Incluye transmisor 5816 para paneles Honeywell

SKU: HX40-RAM-WH Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$5,702.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DETECCION A MAS DE 2 METROS DE ALTURA!</h3> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit;'> Los PIR HX-40 se montan a una distancia de entre 2,5 y 3 metros de alto y ofrecen detección volumétrica de intrusiones en exteriores de hasta 12 m. La serie HX-40 resulta ideal para proteger las áreas de aproximación de edificios y se ha diseñado para distinguir entre personas y mascotas de un tamaño de pequeño a mediano, lo que reduce mucho el riesgo de falsas alarmas. Es una incorporación perfecta para un hogar seguro. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de montaje 2.5 m - 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Lógica inteligente y de detección <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito de procesamiento de señal dual <li style='margin-bottom: 5px;'>Lógica de compensación de la noche de verano <li style='margin-bottom: 5px;'>Lógica de compensación de temperatura avanzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Lógica de análisis de balanceo de vegetación <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje conductivo doble <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración ideal del área de detección <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de detección ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de enmascaramiento flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye RBB01 y transmisor honeywell 5816 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distingue personas de mascotas pequeñas y medianas
Característica 2	Compensación avanzada de temperatura y luces nocturnas
Característica 3	Circuito de procesamiento de señal dual para precisión
Característica 4	Área de detección ajustable con enmascaramiento flexible
Característica 5	Incluye transmisor 5816 para paneles Honeywell y RBB01
Característica 6	Lógica inteligente que reduce falsas alarmas en exteriores