



Detector de Movimiento PIR Antimascara / 100% Exterior / Inalámbrico / Hasta 12 metros a 85°; de cobertura/ Instalación a 3 metros / Incluye transmisor DS-PDMC-EG2-WB(B) para paneles AXPRO

SKU: HX40-RAM-W-HKV Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$5,609.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://www.optex.co.jp/e/products/intrusion-detection/passivesensor/htq74I00000020es-img/tdphtg00000031el.png' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>DETECCION A MAS DE 2 METROS DE ALTURA</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Los PIR HX-40 se montan a una distancia de entre 2,5 y 3 metros de alto y ofrecen detección volumétrica de intrusiones en exteriores de hasta 12 m. La serie HX-40 resulta ideal para proteger las áreas de aproximación de edificios y se ha diseñado para distinguir entre personas y mascotas de un tamaño de pequeño a mediano, lo que reduce mucho el riesgo de falsas alarmas. Es una incorporación perfecta para un hogar seguro.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de montaje 2.5 m - 3 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Lógica inteligente y de detección <li style='margin-bottom: 5px;*>Circuito de procesamiento de señal dual <li style='margin-bottom: 5px;*>Lógica de compensación de la noche de verano <li style='margin-bottom: 5px;*>Lógica de compensación de temperatura avanzada <li style='margin-bottom: 5px;*>Lógica de análisis de balanceo de vegetación <li style='margin-bottom: 5px;*>Blindaje conductivo doble <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración ideal del área de detección <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de detección ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Area de enmascaramiento flexible <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Incluye RBB01 y transmisor DS-PDMC-EG2-WB para paneles HIKVISION AXPRO <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Garantía de 2 años. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> ' src='https://i.ibb.co/g4PJd7/dfgegregrgerg.png' alt='*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento dual con lógica de temperatura avanzada que minimiza falsas alarmas por condiciones climáticas
Característica 2	Distinción inteligente entre personas y mascotas pequeñas a medianas sin reducir sensibilidad de detección
Característica 3	Compensación de temperatura y balanceo de vegetación para operación estable en entornos cambiantes
Característica 4	Cobertura volumétrica de 12 m con ángulo de 85° para protección de perímetros de aproximación
Característica 5	Transmisor inalámbrico DS-PDMC-EG2-WB integrado para paneles AXPRO sin cableado adicional
Característica 6	Altura de montaje optimizada entre 2.5 m y 3 m que dificulta sabotaje y mejora discriminación