



Detector de movimiento PIR cableado para interior con inmunidad a mascotas hasta 36 kg y cobertura de 12 x 17 m

SKU: IS-335T Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$454.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El IS335T es un detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) cableado, pensado para aplicaciones residenciales de intrusión. Usa una lente Fresnel de precisión y óptica sellada para ofrecer una cobertura amplia de pared a pared reduciendo las falsas alarmas por insectos, corrientes de aire o luz blanca. Se conecta como zona cableada a un panel de control de intrusión y admite inmunidad a mascotas seleccionable por jumper. Su diseño discreto permite instalarlo en pared o esquina en la mayoría de decoraciones residenciales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cobertura de pared a pared de 12 x 17 m (40 x 56 ft)Óptica sellada que evita falsas alarmas por insectos y corrientes de aireInmunidad a mascotas seleccionable, hasta 36 kg (80 lb)Inmunidad a luz blanca de 2,000 lux mediante bug guardConsumo de 7 mA en reposo y 12 mA máximo en alarmaAlimentación de 9 a 15 Vcc con inmunidad RFI hasta 20 V/mMontaje en pared o esquina, de 2.1 a 2.7 m de altura<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COBERTURA12 x 17 m (40 x 56 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN9 a 15 Vcc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONSUMO7 mA en reposo, 12 mA máximo en alarma</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RELÉ DE ALARMAForma A, 90 mA, 15 Vcc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>INMUNIDAD A MASCOTASHasta 36 kg (80 lb)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>INMUNIDAD A LUZ BLANCA2,000 lux típico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-10°C a 55°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES8.6 x 5.7 x 4.35 cm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de pared a pared de 12 x 17 m (40 x 56 ft)
Característica 2	Óptica sellada que evita falsas alarmas por insectos y corrientes de aire
Característica 3	Inmunidad a mascotas seleccionable, hasta 36 kg (80 lb)
Característica 4	Inmunidad a luz blanca de 2,000 lux mediante bug guard
Característica 5	Consumo de 7 mA en reposo y 12 mA máximo en alarma
Característica 6	Alimentación de 9 a 15 Vcc con inmunidad RFI hasta 20 V/m
Característica 7	Montaje en pared o esquina, de 2.1 a 2.7 m de altura