



Detector de movimiento PIR dual inalámbrico para exteriores con batería de litio de larga duración

SKU: 5800PIR-OD2 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Exterior

\$6,583.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 5800PIR-OD2 es un detector de movimiento inalámbrico para exteriores de la serie 5800 de Honeywell Home, diseñado para proteger sitios donde el cableado es complicado o costoso, como subestaciones eléctricas, sitios celulares, estacionamientos, comercios y protección contra el robo de cobre. Utiliza dos sensores infrarrojos pasivos (PIR) que deben activarse de forma simultánea para declarar una alarma, lo que reduce las falsas detecciones por mascotas u otros animales. Se integra con paneles de alarma Honeywell Home compatibles con dispositivos inalámbricos de la serie 5800.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Dos sensores PIR pasivos que deben activarse ambos para declarar alarma, con inmunidad a falsosRango de detección ajustable hasta 12 metros, con patrón de 90 grados ajustable en 15 gradosDiscrimina entre animales grandes y pequeños para reducir falsas alarmasAltura de montaje de 0.8 a 1.2 metros, en pared o posteCubierta resistente a la intemperie con clasificación IP552 baterías de litio AA incluidas, hasta 4 años de vida útil en modo de ahorro de energíaSupervisión total del sistema, con tamper y detección de manipulación en la caja<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DetecciónDual PIR (dos sensores deben activarse)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AlcanceAjustable hasta 12 m, patrón de 90° con ajuste en incrementos de 15°</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura de montaje0.8 a 1.2 m, en pared o poste</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación2 baterías de litio AA incluidas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Duración de bateríaHasta 4 años (modo 120s) o 1.5 años (modo 5s)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia ambientalIP55, -40°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones203 x 82 x 109 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificaciónFCC, IC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dos sensores PIR pasivos que deben activarse ambos para declarar alarma, con inmunidad a falsos
Característica 2	Rango de detección ajustable hasta 12 metros, con patrón de 90 grados ajustable en 15 grados
Característica 3	Discrimina entre animales grandes y pequeños para reducir falsas alarmas
Característica 4	Altura de montaje de 0.8 a 1.2 metros, en pared o poste
Característica 5	Cubierta resistente a la intemperie con clasificación IP55
Característica 6	2 baterías de litio AA incluidas, hasta 4 años de vida útil en modo de ahorro de energía
Característica 7	Supervisión total del sistema, con tamper y detección de manipulación en la caja