



Detector de movimiento PIR inalámbrico con lente gran angular inmune a mascotas, batería de litio de larga duración, serie 5800

SKU: 5800-PIR Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$805.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->El 5800PIR es un detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) inalámbrico de la serie 5800 de Honeywell Home Resideo, pensado para sistemas de seguridad residencial y comercial. Utiliza una lente gran angular con inmunidad a mascotas para reducir las falsas alarmas provocadas por animales domésticos. Se instala sin necesidad de cableado y opera con batería de litio, lo que facilita su colocación en espacios donde correr cable resulta complicado. Es compatible con paneles y receptores que soportan dispositivos inalámbricos de la serie 5800.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Cobertura de detección de hasta 11 x 12 metros con zonas cercana, intermedia y de largo alcanceLente gran angular con inmunidad a mascotas para reducir falsas alarmasCompensación de temperatura de doble pendiente avanzada para mayor precisiónBatería de litio CR123A de 3 V, con duración típica de hasta 4 añosProtección antisabotaje (tamper) integradaTemperatura de operación de -10 a 55 °C, para uso en interioresCompatible con kits de lente de alta seguridad y de pasillo para mascotas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->ALIMENTACIÓNBatería de litio CR123A de 3 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->DURACIÓN DE BATERÍAHasta 4 años (típico)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->COBERTURAHasta 11 x 12 metros</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->TEMPERATURA DE OPERACIÓN-10 a 55 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->HUMEDAD RELATIVAHasta 95%, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->COMPENSACIÓN DE TEMPERATURADoble pendiente avanzada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->LENTEGran angular, inmune a mascotas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Patrón de cobertura de 11 x 12 metros
Característica 2	Compensación de temperatura para precisión mejorada
Característica 3	Protección UV en la lente para durabilidad
Característica 4	Tamper en frontal y trasera para seguridad
Característica 5	Temperatura de operación de -10 a 50 °C
Característica 6	Batería de litio CR123A con duración 3-4 años