



Detector de nivel de agua con montaje de pared (Requiere el sensor WSU)

SKU: WB-200 Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$1,865.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Detector de nivel de agua ideal para bombas de pozo s&acutano, &acutreas de drenaje, aulas, zonas de almacenamiento de documentos, almacenes, cuarto de control y sistemas de riego.

Util´celo en conjunto con el panel de alarma, campana, transmisor inal&acutmblico, etc. Pueden conectarse hasta 6 sensores cableados en modo paralelo de hasta 100' (30.48 m) desde la unidad para una protecci´n m´s amplia.

Cableado con alimentaci´n.

Incluye un sensor de superficie est&acutndar sin supervisi´n 1040 (W-S-U).

Acepta sensores est&acutndar sin supervisi´n para uso debajo de las alfombras 1041 (W-UC-U).

Una salida de rel&acutipo C (N.O./N.C.). 1Amp 30VDC resistiva, 1Amp 24VAC resistiva.

Contenido del paquete

1 Detector elect´nico de agua

1 Probador de superficie que no requiere supervisi´n

1 Manual de instalaci´n y operaci´n

Especificaciones el&acutricas

8-28 VDC @ 35mA 8-28 VAC @ 100mA

32 °F a 130 °F (0 °C a 54 °C) temperatura de operaci´n

Tamaño 10 x 6 x 3 cm

Cable recomendado para extender conexi´n: calibre 22-18 AWG

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección extendida con 6 sensores en paralelo
Característica 2	Compatible con sensores bajo alfombras
Característica 3	Salida relé flexible N.O./N.C.
Característica 4	Alimentación dual AC/DC versátil
Característica 5	Ideal para bombas de pozo y drenaje
Característica 6	Operación confiable 0°C a 54°C