



Detector de rayo fotoeléctrico / 3 rayos / 4 frecuencias / 100mts exterior / Alimentacion 12-24 Vcc

SKU: SFE100K Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,056.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Descripción

Toda la serie de detectores fotoeléctricos de S FIRE® cuentan con un exclusivo diseño de la cubierta que evita falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos producidos por el sol. Los canales de rayo fotoeléctricos son digitales lo que permite una perfecta sincronización entre el trasmisor y el receptor, evitando falsas alarmas por interferencias o equipos similares, un ajuste que garantiza el correcto funcionamiento, mediante LED indicador.

Los modelos SFE le brindan mayor nivel de seguridad ya que ofrecen una protección con 3 rayos infrarrojos los cuales tiene que ser obstruidos simultáneamente para generar alarma.

Imagen 2

Sección de características

Características principales

Distancia en interior sin tapa: 300m

Distancia en exterior: 100m

Tiempo de respuesta: 50, 100, 300 y 700 milisegundos

Salida de alarma: Relay tipo C

Características Físicas y Eléctricas

Alimentación: 12- 24 Vcc 11-18 Vca

Consumo: 100 MA

Tamper: Normalmente cerrado

Temperatura de operación: -25 a 55 oC

Humedad: 95%

Clasificación IP: IP65

Dimensiones: 92 x 90.5 x 290.8 mm

Características Destacadas

Montaje: Poste o pared

Peso: 1.0 kg

1 año de garantía

Cableado

1 SFE100

15FALINEA

Separador

Imagen 3

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización digital precisa entre transmisor y receptor sin interferencias
Característica 2	Cubierta exclusiva anti-falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos solares
Característica 3	Disparo por obstrucción simultánea de 3 rayos para máxima seguridad
Característica 4	4 frecuencias seleccionables para evitar conflictos con equipos cercanos
Característica 5	LED indicador de ajuste para verificación rápida de alineación
Característica 6	Alimentación 12-24 Vcc adaptable a distintas infraestructuras eléctricas