



Detector de rayo fotoeléctrico / 3 rayos / 4 frecuencias / 100mts exterior / Alimentacion 12-24 Vcc

SKU: SFE100 Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,136.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; margin: -20px -20px 50px -20px; overflow: hidden;'/> <div style='position: absolute; inset: 0; background: linear-gradient(180deg, rgba(0,0,0,0.05) 0%, rgba(0,0,0,0.55) 60%, rgba(0,0,0,0.75) 100%);'/></div> <div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 50px 40px 45px;'/> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: rgba(255,255,255,0.7); margin-bottom: 12px; font-weight: 500;'/>SFIRE — SFE100 — Barrera Infrarroja</p> <h2 style='font-size: 38px; font-weight: 600; color: #FFFFFF; margin: 0 0 16px 0; line-height: 1.15; max-width: 550px;'/>Protección perimetral que no parpadea.</h2> <p style='font-size: 17px; color: rgba(255,255,255,0.85); max-width: 520px; margin: 0; line-height: 1.5;'/>100 metros de barrera infrarroja exterior. Tres rayos, cero falsas alarmas, IP65. Para cuando el perímetro no puede fallar.</p> </div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 35px; padding: 35px 20px; margin-bottom: 50px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'/> <div style='text-align: center; min-width: 110px;'/> <div style='font-size: 34px; font-weight: 700; color: inherit; opacity: 0.9;'/>100m</div> <div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5;'/>Exterior</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 110px;'/> <div style='font-size: 34px; font-weight: 700; color: inherit; opacity: 0.9;'/>3</div> <div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5;'/>Rayos IR</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 110px;'/> <div style='font-size: 34px; font-weight: 700; color: inherit; opacity: 0.9;'/>IP65</div> <div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5;'/>Intemperie</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 110px;'/> <div style='font-size: 34px; font-weight: 700; color: inherit; opacity: 0.9;'/>4</div> <div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5;'/>Frecuencias</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 110px;'/> <div style='font-size: 34px; font-weight: 700; color: inherit; opacity: 0.9;'/>300m</div> <div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5;'/>Interior</div> </div><!-- ===== PILAR 1: CERO FALSAS ALARMAS ===== --><div style='margin-bottom: 60px; padding: 2px; text-align: center; font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5;'/>PILAR 1: CERO FALSAS ALARMAS</div> <div style='font-size: 10px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'/>Tecnología Anti-Falsas Alarmas</p> <h2 style='font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'/>Cero falsas alarmas. Incluso bajo lluvia.</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7; max-width: 680px;'/>La cubierta exclusiva del SFE100 bloquea lluvia, nieve y reflejos solares antes de que lleguen al sensor. El sistema de tres rayos con interrupción simultánea ignora hojas, pájaros y cambios de luz. Solo dispara cuando algo real cruza el perímetro.</p><!-- ===== PILAR 2: TRES RAYOS ===== --><div style='margin-bottom: 60px; padding: 40px 30px; border-radius: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 10px;'/>Sincronización Digital</p> <h2 style='font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'/>Tres rayos. Una decisión.</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7; max-width: 680px;'/>El transmisor y el receptor se sincronizan digitalmente en una de 4 frecuencias disponibles. Esto elimina interferencias entre pares de detectores adyacentes y garantiza que la señal que recibes es la que enviaste.</p></div><!-- ===== PILAR 3: CLIMA EXTREMO ===== --><div style='margin-bottom: 60px; padding: 40px 30px; border-radius: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 10px;'/>Resistencia Total</p> <h2 style='font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'/>Del desierto al trópicos.</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7; max-width: 680px;'/>Clasificación IP65 contra polvo y chorros de agua. Opera desde -25°C hasta 55°C. El SFE100 aguanta el sol directo del norte, la humedad del sureste y todo lo que esté en medio.</p></div><!-- ===== PILAR 4: ALIMENTACIÓN FLEXIBLE ===== --><div style='margin-bottom: 60px; padding: 40px 30px; border-radius: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 10px;'/>Instalación Simplificada</p> <h2 style='font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'/>Un detector. Cualquier fuente.</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7; max-width: 680px;'/>El detector SFE100 funciona con una fuente de alimentación de 12-24 Vcc o 9-20 Vca. Se adapta a la fuente que tengas disponible en sitio sin necesidad de transformadores adicionales.</p></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px; padding: 40px 30px; border-radius: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 10px;'/>Instalación Simplificada</p> <h2 style='font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'/>Donde el perímetro importa.</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: center;'/> <div style='flex: 1 1 180px; max-width: 210px; border-radius: 14px; padding: 25px 20px; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'/> <div style='margin-bottom: 12px; opacity: 0.6;'/> <svg width='36' height='36' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5'><path d='M3 21h18M3 7v18'></svg> <div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 6px 0;'/>Comercial</h3> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0;'/>Plantas, bodegas y centros logísticos</p> </div> <div style='flex: 1 1 180px; max-width: 210px; border-radius: 14px; padding: 25px 20px; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'/> <div style='margin-bottom: 12px; opacity: 0.6;'/> <svg width='36' height='36' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5'><rect x='3' y='3' width='18' height='18' rx='2'></svg> <div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 6px 0;'/>Plazas, tiendas y estacionamientos</p> </div> <div style='flex: 1 1 180px; max-width: 210px; border-radius: 14px; padding: 25px 20px; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'/> <div style='margin-bottom: 12px; opacity: 0.6;'/> <svg width='36' height='36' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5'><path d='M12 22s8 4 8 10V5'></svg> <div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 6px 0;'/>Gobierno</h3> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0;'/>Instalaciones críticas y perímetros de alta seguridad</p> </div> </div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px; padding: 40px 30px; border-radius: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'/> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'/> <div style='flex: 1 1 270px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 14px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <h3 style='font-size: 17px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0;'/>Desempeño</h3> </div> <div style='padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <div style='font-size: 14px;'/>Alcance exterior</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>100 m (328 ft)</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 12px; font-size: 14px;'/>Alcance interior</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>300 m (984 ft)</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 12px; font-size: 14px;'/>Rayos</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>3 rayos infrarrojos</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 12px; font-size: 14px;'/>Frecuencias</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>4 frecuencias seleccionables</div> <div style='margin-top: 12px; font-size: 14px;'/>Tiempo de respuesta</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>50 - 700 ms ajustable</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 270px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 14px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <div style='font-size: 14px;'/>Consumo</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>80 mA</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 12px; font-size: 14px;'/>Salida de alarma</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>Relé</div> <div style='margin-top: 12px; font-size: 14px;'/>Tamper</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>Sensor de contacto</div> </div> <div style='flex: 1 1 270px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 14px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <h3 style='font-size: 17px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0;'/>Fiabilidad</h3> </div> <div style='padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <div style='font-size: 14px;'/>Protección</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>IP65</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 12px; font-size: 14px;'/>Temperatura</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>25°C a 55°C</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 12px; font-size: 14px;'/>Humedad</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>95%</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 12px; font-size: 14px;'/>Material</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>Policarbonato UV</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 12px; font-size: 14px;'/>Dimensiones</div> <div style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'/>76 x 76 x 173 mm</div> </div> </div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='padding: 45px 30px; text-align: center; border-radius: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'/> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 12px 0 0;'/>Compatible con tu panel de alarma.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; max-width: 500px; margin: 0 auto 6px;'/>Salida de relé universal que se integra con cualquier panel de intrusión DSC, Honeywell, Hikvision, Paradox y más.</p> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 12px 0 0 0;'/>Garantía y soporte especializado y Envío a todo México</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta exclusiva que bloquea lluvia, nieve y reflejos solares
Característica 2	Tres rayos IR con interrupción simultánea para eliminar falsas alarmas
Característica 3	Sincronización digital en 4 frecuencias sin interferencias entre dispositivos
Característica 4	Alcance de 100 m (328.1 ft) exterior y 300 m (984.3 ft) interior
Característica 5	Clasificación IP65 para operación continua en intemperie total
Característica 6	Alimentación dual 12-24 Vcc y 9-20 Vca con bajo consumo de 80 mA

