



Detector de rayo fotoeléctrico con Mira / 3 rayos / 4 frecuencias / 50mts exterior / Alimentación 12-24 Vcc

SKU: SFE50K Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,009.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Toda la serie de detectores fotoeléctricos de S FIRE® cuentan con un exclusivo diseño de la cubierta que evita falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos producidos por el sol. Los canales de rayo fotoeléctricos son digitales lo que permite una perfecta sincronización entre el transmisor y el receptor, evitando falsas alarmas por interferencias o equipos similares, un ajuste que garantiza el correcto funcionamiento, mediante LED indicador.

</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Los modelos fotoeléctricos de la marca SFIRE tienen la tecnología adecuada para poderse instalar en exterior y si es el caso en interior. Consta de 2 dispositivos como lo son el Emisor y el Receptor para poder tener una barrera de rayos fotoeléctricos. </p></div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de contenido --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Cada modelo cuenta con 1 par de detectores fotoeléctricos compatibles con todas las marcas de paneles de alarma como los son Honeywell, PIMA, CROW, DSC, PARADOX, etc. Además de su sencilla instalación nos permite tener un sonido a través de un pequeño buzzer que tiene integrado en dado caso si se llega a tapar uno de los rayos fotoeléctricos. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Los modelos SFE le brindan mayor nivel de seguridad ya que ofrecen una protección con 3 rayos infrarrojos los cuales tiene que ser obstruidos simultáneamente para generar alarma. </p></div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia en interior sin tapa: 150m <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia en exterior: 50m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta: 50,100, 300 y 700 milisegundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de alarma: Relay tipo C</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.0 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible La mayoría de los paneles de alarma del mercado <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Incluye:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SFE50 <li style='margin-bottom: 5px;'>SFALINEA</div> </div></div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización digital emisor-receptor sin interferencias
Característica 2	Cubierta anti-falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos solares
Característica 3	3 rayos infrarrojos simultáneos para detección redundante
Característica 4	4 frecuencias seleccionables para entornos con múltiples barreras
Característica 5	Ajuste de alineación con indicador LED de estado
Característica 6	Alimentación universal 12-24 Vcc compatible con sistemas estándar