

0.5px;"/>Montaje</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>Poste o pared</dd></dl></div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border: 1px solid
rgb(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(255,0,0,0.03);'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;'/>Compatibilidad
Universal</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 16px 0; line-height: 1.2;'/>Se integra con lo que ya tienes.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 20px 0; max-width: 500px;
display: inline-block;'/>Salida relay tipo C compatible con todas las marcas de paneles de alarma del mercado. Sin protocolos propietarios, sin adaptadores especiales.</p>
<a href='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2016/09/13/0c4a9/SF60P-
SF100P.pdf' style='display: inline-block; padding: 12px 28px; background-color: #FF0000; color: #FFFFFF; text-decoration: none; border-radius: 8px; font-size: 14px; font-weight: 600;'/>Descargar Manual Tecnico</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble rayo simultáneo que exige interrupción de ambos para disparar alarma
Característica 2	Diseño anti-falsas alarmas por clima, reflejos y fauna menor
Característica 3	4 frecuencias ajustables para evitar interferencias entre dispositivos cercanos
Característica 4	Canales digitales para sincronización precisa transmisor-receptor
Característica 5	Tiempo de respuesta configurable de 12 a 250 ms según necesidad operativa
Característica 6	Operación en intemperie de -25 °C a 55 °C con protección IP65