



Detector de rotura de cristal cableado con sensibilidad ajustable en 4 niveles

SKU: FG-1625 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$930.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El FG-1625 es un detector de rotura de cristal cableado de Honeywell, diseñado para proteger ventanas y superficies de vidrio en instalaciones residenciales y comerciales. Utiliza el procesador FlexCore para analizar el sonido de un impacto en tiempo, frecuencia y amplitud, lo que permite distinguir una rotura de vidrio real de otros ruidos y reducir falsas alarmas. Se instala en pared, techo o marco de ventana y se conecta a un panel de intrusión convencional mediante su relevisor de alarma. Su verificación de funcionamiento puede realizarse con el simulador FG-701 de la misma marca.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Procesador FlexCore: analiza tiempo, frecuencia y amplitud del sonido para mayor inmunidad a falsas alarmasAlcance de hasta 7.6 m (25 ft) omnidireccional, sin distancia mínima requeridaSensibilidad ajustable en 4 niveles mediante 2 interruptores DIPProtege vidrio plano, templado, laminado, reforzado con alambre, recubierto y selladoRelevisor de alarma tipo Form A, 125 mA / 25 VDC máximoAlimentación de 6 a 18 VDC, 12 mA típico a 12 VDCListado UL y ULC para aplicaciones de detección de intrusión<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALCANCEHasta 7.6 m (25 ft), omnidireccional, sin mínimo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SENSIBILIDAD4 niveles ajustables (2 DIP switches)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RELEVADOR DE ALARMAForm A, 125 mA / 25 VDC máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN6 a 18 VDC, 12 mA típico a 12 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-10°C a 50°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MONTAJEPared, techo o marco de ventana</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL Listed, ULC Listed, CE, FCC/IC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador FlexCore analiza tiempo, frecuencia y amplitud para reducir falsas alarmas
Característica 2	Alcance omnidireccional de 7.6 m (25 ft) sin distancia mínima requerida
Característica 3	Compatible con vidrio plano, templado, laminado, reforzado, recubierto y sellado
Característica 4	Relevisor de alarma Form A 125 mA / 25 VDC para integración con paneles convencionales
Característica 5	Alimentación flexible de 6 a 18 VDC con consumo típico de 12 mA a 12 VDC
Característica 6	Certificación UL y ULC para aplicaciones de detección de intrusión