



Detector de rotura de cristal cableado de montaje empotrado con tecnología FlexGuard

SKU: FG1625RFM Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$1,198.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El FG1625RFM es un detector de rotura de cristal cableado de Honeywell Home / Resideo, diseñado para instalarse embutido en techo o pared mediante un orificio de 1 pulgada, dejando visible solo la cubierta circular. Usa la tecnología FlexGuard para analizar el patrón acústico del cristal roto y reducir las falsas alarmas causadas por otros ruidos. Se integra a paneles de alarma de intrusión cableados como parte de la protección perimetral de ventanas y puertas de cristal en instalaciones residenciales y comerciales.

Características principales

- Detector de rotura de cristal cableado con tecnología FlexGuard para mayor inmunidad a falsas alarmas
- Montaje empotrado redondo en techo o pared, en orificio de 1" (25 mm) de diámetro
- Alcance de detección de hasta 25 pies (7.6 m) sin distancia mínima
- Cuatro niveles de sensibilidad ajustables por interruptores DIP
- Terminales escalonados que facilitan el cableado en campo
- Alimentación de 8 a 16 VDC, 5 mA típico (12 mA máx. con LED activo)
- Certificado bajo la norma ULC-S306 para unidades de detección de intrusión

Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA	FlexGuard
ALCANCE	25 ft (7.6 m)
SENSIBILIDAD	4 niveles ajustables (DIP)
ALIMENTACIÓN	8 a 16 VDC
CONSUMO	5 mA típico, 12 mA máx. (LED)
COLOR	Blanco
CERTIFICACIÓN	ULC-S306

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector de rotura de cristal cableado con tecnología FlexGuard para mayor inmunidad a falsas alarmas
Característica 2	Montaje empotrado redondo en techo o pared, en orificio de 1" (25 mm) de diámetro
Característica 3	Alcance de detección de hasta 25 pies (7.6 m) sin distancia mínima
Característica 4	Cuatro niveles de sensibilidad ajustables por interruptores DIP
Característica 5	Terminales escalonados que facilitan el cableado en campo
Característica 6	Alimentación de 8 a 16 VDC, 5 mA típico (12 mA máx. con LED activo)
Característica 7	Certificado bajo la norma ULC-S306 para unidades de detección de intrusión