



Detector de ruido ambiental para control automático de volumen en sistema de megafonía y voiceo, montaje empotrado en techo

SKU: X-ND100 Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Procesadores

\$785.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El X-ND100 es un detector de ruido ambiental de la serie X-618 MEGA de Honeywell, que forma parte de la función de control automático de volumen (AVC) de estos sistemas de megafonía y voiceo. Mide el nivel de ruido de fondo del recinto y transmite el dato de nivel de presión sonora al controlador X-DCS3000, que ajusta el volumen de los anuncios para que se escuchen con claridad por encima del ruido ambiental. Se instala empotrado en el techo, conectado por un par de cables trenzados a la línea de control del sistema.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Mide el ruido ambiental y envía el dato al controlador X-DCS3000 para ajustar el volumenConexión por par de cables trenzados al puerto DCL del controladorSoporta hasta 5 detectores por canalDistancia máxima de transmisión de 1000 mMontaje empotrado en techo con sujeción por resortesCarcasa de ABS resistente al fuegoSensibilidad de -44±3 dB (0 dB=1V/Pa, 1kHz), respuesta de 100 Hz a 20 kHz<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SENSIBILIDAD-44±3 dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RESPUESTA DE FRECUENCIA100 Hz - 20 kHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RELACIÓN SEÑAL/RUIDO≥58 dB</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIRECCIONALIDADOmnidireccional</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MONTAJEOrificio de 160 mm, profundidad 100 mm, techo de 5 a 25 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONESΦ180 x 105 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-10°C a +55°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COLORBlanco (RAL 9003)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión simplificada por par de cables
Característica 2	Soporta hasta 5 detectores por canal
Característica 3	Alcance de transmisión de 1000 metros
Característica 4	Montaje empotrado discreto en techo
Característica 5	Carcasa ABS resistente al fuego
Característica 6	Sensibilidad de alta precisión -44±3 dB