



Detector de ruptura de cristal inalámbrico para paneles compatibles con PROSiX

SKU: PROSiXGB Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$1,669.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El PROSiXGB es un detector inalámbrico de ruptura de cristal para sistemas de intrusión, orientado a proteger ventanas y puertas de cristal en aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas. Se integra con controladores Honeywell Home que soportan la serie de sensores PROSiX, con enrolamiento automático y comunicación cifrada de dos vías. Cubre un radio de detección de 7.6 m alrededor del punto de instalación, e incluye indicadores LED y protección anti-manipulación.

Características principales

- Radio de detección de ruptura de cristal de 7.6 m (25 ft)
- Alcance de transmisión de hasta 92 m (300 ft) en interiores
- Frecuencia de radio de 2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits
- Alimentado por una pila de litio CR123A de 3 V
- Indicadores LED y protección anti-manipulación integrada
- Compatible con controladores Honeywell Home de la serie PROSiX
- Certificado FCC/IC, conforme a UL 639 y ULC-S306

Especificaciones

Característica	Detalle
Radio de detección de ruptura de cristal	7.6 m (25 ft)
Alcance de transmisión	Hasta 92 m (300 ft) en interiores
Frecuencia de radio	2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits
Alimentación	Por una pila de litio CR123A de 3 V
Indicadores	LED y protección anti-manipulación integrada
Compatibilidad	Con controladores Honeywell Home de la serie PROSiX
Certificaciones	FCC/IC, ETL a UL 639, cETL a ULC-S306

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de detección de ruptura de cristal de 7.6 m (25 ft)
Característica 2	Alcance de transmisión de hasta 92 m (300 ft) en interiores
Característica 3	Frecuencia de radio de 2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits
Característica 4	Alimentado por una pila de litio CR123A de 3 V
Característica 5	Indicadores LED y protección anti-manipulación integrada
Característica 6	Compatible con controladores Honeywell Home de la serie PROSiX
Característica 7	Certificado FCC/IC, conforme a UL 639 y ULC-S306