

Sin imagen disponible

Detector de ruptura de cristales de doble tecnología flex-audio con alcance de 9 metros

SKU: FG730 Marca: HONEYWELL Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$1,633.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El FG-730 de Honeywell Home (línea FlexGuard) es un detector de ruptura de cristales alámbrico de doble tecnología, que combina el análisis de la vibración de impacto (flex) con el análisis del sonido de rotura del vidrio (audio) para confirmar una alarma real. Se instala en techo o pared, hasta 9 metros del cristal que protege, y se conecta a paneles de alarma contra robo mediante su relevador de alarma y su interruptor de sabotaje. Protege vidrio plano, templado, laminado, alambrado, recubierto y sellado dentro de los rangos de espesor especificados por el fabricante. Cuenta con listado UL y se recomienda probarlo con el simulador FG-701.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Detección dual: analiza la vibración de impacto (flex) y el sonido de ruptura (audio)Requiere que ambas señales coincidan en tiempo para generar alarma, lo que reduce falsas alarmasAlcance de hasta 9 m (30 pies) desde el cristal protegidoLED indicador para probar de forma independiente las tecnologías flex y audioMemoria de alarma: el LED puede quedar enclavado para identificar la unidad que detectóInmunidad a RFI de 100 W a 3 m en bandas de 27 a 1000 MHzAlimentación de 10 a 14 VDC con consumo de 25 mA a 12 VDC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TECNOLOGÍADual flex-audio con verificación cruzada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALCANCEHasta 9 m (30 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN10-14 VDC, 25 mA a 12 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RELEVADOR DE ALARMAForm C, 500 mA / 30 VDC máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>INTERRUPTOR DE SABOTAJEForm A (NC), 50 mA / 30 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0° a 49° C (32° a 120° F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES / PESO10 x 6.2 x 2 cm, 85 g</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIÓNUL Listed</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual: analiza la vibración de impacto (flex) y el sonido de ruptura (audio)
Característica 2	Requiere que ambas señales coincidan en tiempo para generar alarma, lo que reduce falsas alarmas
Característica 3	Alcance de hasta 9 m (30 pies) desde el cristal protegido
Característica 4	LED indicador para probar de forma independiente las tecnologías flex y audio
Característica 5	Memoria de alarma: el LED puede quedar enclavado para identificar la unidad que detectó
Característica 6	Inmunidad a RFI de 100 W a 3 m en bandas de 27 a 1000 MHz
Característica 7	Alimentación de 10 a 14 VDC con consumo de 25 mA a 12 VDC