



SKU: EA200-12 Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

Precios con IVA incluido

2 factores ambientales: temperatura ambiente y un factor adicional de temperatura, humedad o presencia de agua. Ademáscuete; de las notificaciones locales visuales y audibles (adicional de terceros), cuando se integra a un panel de seguridad, el sistema permite la notifiacóncuete;n en tiempo real de un incidente y la correccóncuete;n inmediata acóncuete;n. </p>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'>
<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
<div style='border-left: 5px solid #0091ff; padding: 15px; border-radius: 8px; background: rgba(150,150,150,0.05);'>
<h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características principales</h3>
<ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>
<li style='margin-bottom: 8px;'>Monitor de 2 zonas (ya incluye 1 zona de temperatura, agregar una másacuete;n para cumplir con las 2 zonas)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Limite de rango en temperatura a monitorear (Maxima y minima)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Material plásticoacuete;n ABS
<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración amigable
<li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla LCD de fácil lectura

<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
<div style='border-left: 5px solid #0091ff; padding: 15px; border-radius: 8px; background: rgba(150,150,150,0.05);'>
<h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características principales</h3>
<ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>
<li style='margin-bottom: 8px;'>Memoria de 8 eventos de alarma con fecha y hora
<li style='margin-bottom: 8px;'>Tiempo de retardo de hasta 120 minutos
<li style='margin-bottom: 8px;'>Ajuste de calibraciónacuete;n de configuraciónacuete;n de puntos de temperatura, rango de temperatura mínima y máxima
<li style='margin-bottom: 8px;'>Salidas de relevador pueden ser configuradas para ser inicializadas
<li style='margin-bottom: 8px;'>Requiere fuente de poder de 12 Vcc o conexiónacuete;n directa a un panel de alarma
<li style='margin-bottom: 8px;'>Salidas de contacto seco que se pueden integrar a sistemas de videovigilancia, paneles de alarma, entre otros dispositivos

</div>
</div>
<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
<div style='border-left: 5px solid #0091ff; padding: 15px; border-radius: 8px; background: rgba(150,150,150,0.05);'>
<h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características técnicas</h3>
<ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>
<li style='margin-bottom: 8px;'>VCC a 120 mA (EA200-12) -no lo incluye
<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor de temperatura integrado:
<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de operaciónacuete;n:
<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de ajuste
<li style='margin-bottom: 8px;'>Salidas de alarma:
<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de alarma auxiliar:
<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones:
<li style='margin-bottom: 8px;'>Retraso de tiempo de alarma:

</div>
</div>
</div>
<div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'>

</div>

Característica 1	Monitoreo dual de ambiente crítico en tiempo real
Característica 2	Pantalla LCD intuitiva con interfaz de fácil lectura
Característica 3	Registro de 8 eventos con fecha y hora integrados
Característica 4	Des salidas de relé configurables para automatización
Característica 5	Rango extensible de temperatura para aplicaciones industriales
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos