



Detector de temperatura y humedad, capacidad 4 zonas libres.

SKU: EA400-12 Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$7,380.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El dispositivo de monitoreo de ambiente crítico EnviroAlert ® EA400 brinda visibilidad de hasta 4 factores ambientales, incluida la detección de temperatura, humedad y agua. Cuando una condición se desvía del umbral predeterminado, se producen notificaciones tanto visuales como audibles (adicional de terceros). Cuando se integra en un panel de seguridad, el sistema permite la notificación en tiempo real de un incidente y una acción correctiva inmediata.

Características principales:

- Monitor de 4 zonas.
- Limite de rango en temperatura a monitorear (Maxima y minima)
- Material plástico ABS.
- Configuración amigable.
- Pantalla LCD de facil lectura.
- Tiempo de retardo de hasta 120 minutos.
- Ajuste de calibración de configuración de puntos de temperatura, rango de temperatura minima y maxima.
- Salidas de relevador pueden ser configuradas para ser inicializadas.
- Requiere funte de poder de 12 Vcc o conexión directa al panel de alarma.

Caracteristicas tecnicas:

- Energia: 23 a 26 VCC a 200 mA (EA400-24) / no lo incluye
- Rango de operacion: 32 ° a 122 ° F (0 ° a 50 ° C)
- Rango de ajuste liimte alto/bajo: -58 ° a 299 ° F (-50 ° a 150 ° C)
- Salidas de alarma: 4 relés de forma C (NA / NC) 1A a 30 VCC (configurable)
- Salida de alarma auxiliar: 1 relé de forma C (NA / NC) (no configurable)
- Retraso de tiempo de alarma: 0 a 120 minutos (programar independientemente para cada zona)
- Dimensiones: 6 x 4,75 x 1,25 (15,24 x 12,07 x 3,18 cm)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo simultáneo de 4 factores ambientales independientes
Característica 2	Notificaciones visuales y audibles ante desviación de umbrales
Característica 3	Integración con paneles de seguridad para respuesta inmediata
Característica 4	Retraso programable 0-120 minutos por zona individual
Característica 5	Memoria de 8 eventos con registro de fecha y hora
Característica 6	Configuración amigable con interfaz LCD de fácil lectura