



Detector de Voltaje Sin Contacto, Rango de 90 a 600 Vca, Con Linterna LED de 100 mil Horas de Vida Útil

SKU: LVD2 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$2,040.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://www.risoul.com.mx/hs-fs/hubfs/Fluke-Logo.png?width=1557&name=Fluke-Logo.png' alt='Distribuidor productos Fluke' /> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;*>El detector de voltaje sin contacto y linterna LED combinados un diseño con forma de lápiz muy fácil de usar. El LVD2 es un detector sin contacto de categoría CAT IV 600 V adecuado para aplicaciones comerciales e industriales. El LVD2 es un detector de dos niveles que se vuelve azul cuando se encuentra a una distancia de la fuente de 1 a 5 (de 2.54 cm a 12.7 cm), y rojo cuando está sobre la propia fuente.</p></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad doble <li style='margin-bottom: 5px;*>Linterna LED con 100,000 horas de vida útil <li style='margin-bottom: 5px;*>Detecta entre 90 y 600 V CA <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificado como CAT IV 600 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Niveles dobles de detección <li style='margin-bottom: 5px;*>El azul indica proximidad a una fuente de voltaje de CA <li style='margin-bottom: 5px;*>El rojo indica que usted está en la fuente <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo de 0 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>LED blanco ultra brillante <li style='margin-bottom: 5px;*>Bombilla de 100,000 horas de duración <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Batería AAA </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble indicación visual: azul por proximidad y rojo al contacto con la fuente
Característica 2	Diseño ergonómico tipo lápiz para operación con una sola mano
Característica 3	Clasificación CAT IV 600 VCA para entornos comerciales e industriales
Característica 4	Linterna LED ultra brillante con 100,000 horas de vida útil
Característica 5	Detección sin contacto de 90 a 600 VCA con respuesta inmediata
Característica 6	Operación confiable de 0°C a 50°C en condiciones de campo exigentes