



Detector de Voltaje VoltAlert™, Rango de 90 a 1000 Vca, Con Luz Roja y Sonido al Detectar Existencia de Tensión

SKU: FLUKE-1AC-A1-II Marca: FLUKE Categoría: Multimetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,474.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>La nueva generación de comprobadores de voltaje de CA sin contacto VoltAlert™ de Fluke es muy fácil de usar: solo hay que acercar la punta a un terminal, toma o cable. Si la punta cambia a color rojo y la unidad emite un sonido, indica presencia de voltaje. Electricistas, técnicos de mantenimiento, servicio o seguridad, así como propietarios de viviendas particulares, pueden comprobar fácilmente la existencia de voltaje en los circuitos tanto en el lugar de trabajo como en sus propias casas.</p> <div style='margin: 20px 0;'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Principio de funcionamiento: Detecta el campo electrostático estable producido por una corriente de tensión de CA a través del aislamiento sin necesidad de entrar en contacto con conductores no aislados. Una luz de color rojo en la punta y un pitido (si no está desconectado) le indica la presencia de tensión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rangos de detección de tensión: Tensión nominal de 90 Vca a 1000 Vca; de 45 Hz a 405 Hz, además de un modelo de circuito de control de 20 V a 90 V. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de luz: LED rojo de alta intensidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría de Seguridad: 1000V, CAT IV <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP: IP40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -10 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Altitud de trabajo: 3000 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: 2 baterías alcalinas AA </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección sin contacto para seguridad del operador en campo
Característica 2	Alerta visual y sonora inmediata al detectar tensión
Característica 3	Operación confiable en altitudes hasta 3000 m (9842.5 ft)
Característica 4	Diseño ergonómico para uso prolongado en inspecciones
Característica 5	Rango extendido de frecuencia 45 Hz a 405 Hz
Característica 6	Modelo especial disponible para circuitos de 20 V a 90 V