



Detector direccionable de humo fotoeléctrico con sensor térmico de temperatura fija, protocolo de 2 hilos

SKU: 5193-SDT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Humo

\$2,640.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El modelo 5193SDT de Honeywell es un detector de humo fotoeléctrico direccionable que integra, además, un detector térmico restaurable de temperatura fija (57°C/135°F) mediante termistores electrónicos. Está diseñado para protección de área abierta en sistemas de detección de incendio direccionables y se instala sobre una base de montaje que puede precablearse para facilitar su colocación o remoción. Su algoritmo de compensación de deriva ajusta automáticamente la sensibilidad para compensar la acumulación de contaminantes en la cámara óptica, y envía una señal de mantenimiento al panel cuando alcanza su límite de compensación. Se utiliza junto con paneles de control Honeywell compatibles listados UL.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sensor térmico fijo integrado que se activa a 57°C (135°F) mediante termistores electrónicosCompensación de deriva automática que mantiene la calibración de fábrica ante contaminaciónProgramación por número de serie interno, enrolado directamente en el panelBase de montaje desmontable con función resistente a manipulación (tamper-resistant)Dos LED indicadores de estado: verde en operación normal, rojo en alarma o mantenimientoCámara de detección con tamiz reemplazable en campoListado UL-268, para uso con paneles de control Honeywell compatibles<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE DETECCIÓNFotoeléctrica + térmica fija</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN (TÉRMICO)57.2°C (135°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROGRAMACIÓNPor número de serie interno</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE DEL SISTEMA7-14 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CORRIENTE EN REPOSO (12V)1.2 mA (LED apagado) / 2.8 mA (LED encendido)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>LISTADOUL-268</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES (CON BASE)5.3 in de diámetro x 2.0 in de altura</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PESO6.3 oz</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reporte automático de mantenimiento en tiempo real
Característica 2	Diseño aerodinámico para mayor eficiencia en detección
Característica 3	Sensor térmico integrado con activación a 57°C
Característica 4	Instalación sencilla mediante conexión de 2 hilos
Característica 5	Programación individual por número de serie único
Característica 6	Detección simultánea de humo y temperatura crítica