



Detector direccionable multicriterio de incendio y monóxido de carbono, fotoeléctrico, infrarrojo y térmico

SKU: SD365-CO Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$5,874.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El SD365CO es un detector direccionable multicriterio de Fire-Lite (marca de Honeywell) que combina cuatro elementos de sensado -fotoeléctrico, infrarrojo, térmico y monóxido de carbono (CO)- en un solo dispositivo conectable al lazo SLC. Genera señales de alarma independientes para incendio y para CO, con alta inmunidad a falsas alarmas gracias a la compensación automática de deriva. Se usa en oficinas, escuelas, hospitales y otros inmuebles comerciales donde se requiere detección conjunta de incendio y de monóxido de carbono en el mismo punto de instalación. Se integra a paneles de detección de incendio direccionables compatibles con el protocolo LiteSpeed, y para señalización audible en el mismo punto se recomienda instalarlo sobre la base con sirena B2005 (se pide por separado).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Combina cuatro tecnologías de sensado: fotoeléctrico, infrarrojo, térmico y electroquímico de COGenera señales de alarma independientes para incendio y para monóxido de carbonoCelda de CO con vida útil de 10 años y aviso de fin de vidaCompensación automática de deriva en los sensores de humo y CO para reducir falsas alarmasUsa una sola dirección en el lazo SLC mediante protocolo LiteSpeedCertificado UL 268, UL 521 y UL 2075 para detección de incendio y de CONo incluye base de montaje; se recomienda la base con sirena B2005 para señal audible independiente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE DE OPERACIÓN15 a 32 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CORRIENTE MÁXIMA EN ALARMA2 mA @ 24 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 a 38°C (32 a 100°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDAD DE OPERACIÓN15% a 90% HR sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PESO95 g (3.4 oz)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COLORBlanco</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL 268, UL 521, UL 2075</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina cuatro tecnologías de sensado: fotoeléctrico, infrarrojo, térmico y electroquímico de CO
Característica 2	Genera señales de alarma independientes para incendio y para monóxido de carbono
Característica 3	Celda de CO con vida útil de 10 años y aviso de fin de vida
Característica 4	Compensación automática de deriva en los sensores de humo y CO para reducir falsas alarmas
Característica 5	Usa una sola dirección en el lazo SLC mediante protocolo LiteSpeed
Característica 6	Certificado UL 268, UL 521 y UL 2075 para detección de incendio y de CO
Característica 7	No incluye base de montaje; se recomienda la base con sirena B2005 para señal audible independiente