



Detector Direccional Multicriterio / Humo Fotoeléctrico y CO / Protocolo FlashScan / Vida Útil Celda CO 10 Años / Compatible NFS2-3030 y NFS2-640

SKU: FPC-951    Marca: NOTIFIER    Categoría: NOTIFIER

\$5,117.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El FPC-951 es un detector inteligente y direccionable multicriterio que integra detección fotoeléctrica de humo y monóxido de carbono (CO) en un único dispositivo. Utiliza el protocolo FlashScan para reportar la ubicación exacta del punto en alarma mediante una sola dirección en el lazo SLC, optimizando la capacidad del circuito y facilitando la configuración del panel. Incorpora compensación automática de deriva tanto en el sensor de humo como en la celda de CO, asegurando estabilidad de calibración a lo largo del tiempo. La celda de CO cuenta con una vida útil de 10 años e incluye avisos de fin de vida y falla para mantenimiento preventivo. Está certificado bajo UL 268 (7ª edición) y UL 2075, con capacidad de prueba RealTest CO. Requiere instalación sobre base inteligente B200S (o B2) para generar señal audible distinta según el tipo de alarma. Es compatible con paneles NFS2-3030 (firmware v27.0 o superior), NFS2-640 y NFS-320 (firmware v27.01 o superior). Se recomienda para hoteles, escuelas y edificios residenciales de gran altura donde se exige detección simultánea de humo y CO.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Detector combinado de humo fotoeléctrico y monóxido de carbono (CO) en un solo dispositivo</li><li>Usa una sola dirección en el lazo SLC gracias al protocolo FlashScan</li><li>Compensación automática de deriva del sensor de humo y de la celda de CO</li><li>Celda de CO con vida útil de 10 años, con aviso de fin de vida y falla</li><li>Capacidad de prueba RealTest CO y listados UL 268 (7ª ed.) y UL 2075</li><li>Con base B200S genera señal audible distinta para alarma de incendio o de CO</li><li>Compatible con paneles NFS2-3030 (firmware v27.0+), NFS2-640 y NFS-320 (v27.01+)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Tecnología: Fotoeléctrica + CO</li><li>Protocolo: FlashScan</li><li>Compensación automática de deriva: Humo y CO</li><li>Vida útil celda CO: 10 años</li><li>Avisos: Fin de vida y falla de celda CO</li><li>Prueba: RealTest CO</li><li>Certificaciones: UL 268 (7ª ed.), UL 2075</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Tipo de montaje: Sobre base inteligente B200S (o B2)</li><li>Señal audible: Diferenciada para incendio o CO (con base B200S)</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Detector FPC-951</li><li>Base no incluida (requiere B200S o B2)</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección dual de humo y monóxido de carbono en un solo dispositivo direccionable             |
| Característica 2 | Compensación automática de deriva en sensores de humo y celda de CO para mantener calibración |
| Característica 3 | Celda de CO con vida útil de 10 años e indicación de fin de vida y falla                      |
| Característica 4 | Señal audible diferenciada para alarma de incendio o de CO con base B200S                     |
| Característica 5 | Prueba RealTest CO con certificación UL 268 7ª edición y UL 2075                              |
| Característica 6 | Una sola dirección SLC que reduce carga del lazo y simplifica programación                    |

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:00