



Detector Direccional Multicriterio / PTIR / FlashScan / LEDs Duales 360° / UL 268 7ma Edición / Umbral Térmico 57 °C (135 °F)

SKU: FPTI-951 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,421.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El detector direccionable multicriterio FPTI-951 integra sensores fotoeléctrico, térmico e infrarrojo (PTIR) en una sola unidad para la identificación precisa de distintos componentes de un incendio. Su combinación de sensores y algoritmos avanzados reduce significativamente las alarmas por falsas partículas sin comprometer la sensibilidad ante fuego real. El dispositivo forma parte de la serie ONYX y se comunica mediante tecnología FlashScan a través del lazo SLC de paneles de control compatibles. Incluye detección térmica por umbral fijo de 57 °C (135 °F) y por razón de aumento, ofreciendo versatilidad para aplicaciones comerciales e industriales. Su diseño con LEDs duales de 360° permite una rápida verificación visual del estado operativo desde cualquier ángulo.

Características Generales

Detector direccionable multicriterio PTIR
Tecnología de comunicación FlashScan
Sensor térmico de umbral fijo y razón de aumento
LEDs duales con visibilidad de 360°
Interruptores giratorios de dirección integrados
Listado UL 268 7ma edición y UL 521
Requiere base de montaje (se vende por separado)
Color blanco
Desempeño

Tipo: Detector direccionable multicriterio PTIR
Principio de detección: Fotoeléctrico, térmico e infrarrojo
Umbral térmico fijo: 57 °C (135 °F)
Detección térmica adicional: Razón de aumento (rate-of-rise)
Comunicación: Analógica direccionable FlashScan
Inmunidad: Mayor resistencia a falsas alarmas
Certificaciones: UL 268 7ma edición, UL 521
Físicas / Eléctricas
Indicadores visuales: LEDs duales con visibilidad de 360°
Direccionamiento: Interruptores giratorios integrados
Color: Blanco
Montaje: Requiere base (vendida por separado)
Conexión: Lazo SLC de paneles compatibles con FlashScan
Línea: Serie ONYX
Contenido del Paquete
Detector direccionable multicriterio FPTI-951
Nota: Base de montaje requerida, adquirir por separado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mayor inmunidad a falsas alarmas sin sacrificar sensibilidad
Característica 2	Detección térmica con umbral fijo a 57 °C (135 °F)
Característica 3	Comunicación analógica digital con tecnología FlashScan integrada
Característica 4	Visibilidad 360° con LEDs duales de estado operativo
Característica 5	Listado UL 268 7ma edición y UL 521 para cumplimiento
Característica 6	Direccionamiento mediante interruptores giratorios para configuración rápida