



Detector Direccional de Humo y Temperatura / Multicriterio / 5 Modos de Funcionamiento / Certificación UL-EN54 / Aislador de Cortocircuito Integrado

SKU: ED-300 Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Direccionables

\$842.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Detector direccional multicriterio que combina sensores de humo y temperatura para adaptarse a distintos escenarios de riesgo incendio. Permite seleccionar cinco modos de operación desde la central de detección, balanceando sensibilidad e inmunidad a falsas alarmas según el entorno. Incluye aislador de cortocircuito integrado que protege la continuidad del bucle en caso de fallo eléctrico local. Certificado bajo norma UL-EN54 para cumplimiento en instalaciones profesionales de protección contra incendios.

Características Generales

- Certificación UL-EN54
- Aislador de cortocircuito integrado
- Multicriterio de humo y temperatura
- 5 diferentes modos de funcionamiento
- Configuración remota desde central de detección

Desempeño

Detección de humo y temperatura combinada

5 modos de funcionamiento seleccionables

Modo Plus (preconfigurado de fábrica): alarma por umbral de humo o temperatura, con sensibilidad de humo máxima ante aumento térmico

Detección de focos de calor críticos (incendios de líquidos inflamables con poco humo)

Alta inmunidad a falsas alarmas según modo seleccionado

Físicas y Eléctricas

Aislador de cortocircuito integrado en bucle

Configuración remota desde central de detección

Normativas

Certificación UL-EN54

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo y temperatura para focos críticos
Característica 2	5 modos configurables remotamente desde la central
Característica 3	Inmunidad a falsas alarmas con sensibilidad adaptativa
Característica 4	Aislador de cortocircuito integrado para protección de bucle
Característica 5	Certificación UL-EN54 para instalaciones profesionales
Característica 6	Modo Plus con sensibilidad máxima ante aumento térmico