Detector Exterior / PIR + Microondas / 12 m (39.4 ft) / 120° / Anti-Blocking / 0.8-2.7 m (2.6-8.9 ft)

SKU: QXI-DT Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

Garantía: 3 años

$3,493.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El detector de movimiento para exteriores combina tecnología infrarroja pasiva y microondas para generar alarmas únicamente cuando ambos sensores detectan movimiento simultáneamente. Su lógica SMDA reduce las falsas activaciones causadas por condiciones climáticas adversas y movimiento de vegetación. La función anti-blocking identifica intentos de sabotaje mediante obstrucción del campo de visión. Diseñado para instalación 100% exterior, incluye un módulo de microondas con protección anticorrosión que resiste la condensación y la humedad prolongada. Ofrece un alcance efectivo de 12 metros con un ángulo de cobertura de 120 grados y es compatible con paneles de alarma de cualquier fabricante.

Características Generales
Doble tecnología PIR + Microondas con confirmación simultánea
Alcance de 12 m (39.4 ft) y cobertura de 120°
Lógica SMDA para reducción de falsas alarmas
Función anti-blocking contra sabotaje por obstrucción
Montaje en altura ajustable de 0.8 a 2.7 m (2.6 a 8.9 ft)
Compatible con paneles de alarma cableados de cualquier marca
Módulo Tough Microwave resistente a condensación y humedad

Desempeño
Tecnología: PIR + Microondas
Alcance: 12 m (39.4 ft)
Cobertura: 120°
Lógica de detección: SMDA
Modo de activación: Doble confirmación simultánea
Anti-blocking: Detección de sabotaje por obstrucción

Físicas / Eléctricas
Uso: 100% exterior
Altura de montaje: 0.8 a 2.7 m (2.6 a 8.9 ft)
Conexión: Cableado
Protección del módulo: Resistente a condensación y humedad

Contenido del Paquete
No especificado por el fabricante

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Confirmación dual obligatoria antes de generar alarma**
Característica 2	**Filtrado avanzado de vegetación y condiciones climáticas**
Característica 3	**Monitoreo activo contra bloqueo y sabotaje del sensor**
Característica 4	**Ajuste de altura para múltiples escenarios de instalación**
Característica 5	**Integración directa con infraestructura de alarma existente**
Característica 6	**Módulo microondas con protección anticorrosión por condensación**