



Detector fijo de gas industrial con sensor electroquímico de monóxido de carbono, salida 4-20 mA y Modbus, carcasa de aluminio IP66, certificado UL/c-UL/INMETRO

SKU: SPXCDULNCX Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$52,017.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El SPXCDULNCX es un detector fijo de gas de la serie Honeywell Sensepoint XCD, equipado con un sensor electroquímico intercambiable para monóxido de carbono (CO). Se usa para supervisar de forma continua la presencia de CO en interiores y exteriores en plantas industriales, refinerías, calderas y estaciones de bombeo. El transmisor se configura y calibra con interruptores magnéticos sin necesidad de abrir la unidad, y entrega la lectura de gas por salida analógica 4-20 mA y, de forma opcional, por Modbus RTU. Se integra con paneles de control o sistemas de detección de gas compatibles con estas señales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Detecta monóxido de carbono (CO) con sensor electroquímico intercambiableRango de fábrica 0-300 ppm, ajustable de 100 a 1000 ppm en pasos de 100 ppmSalida 4-20 mA seleccionable sink/source, más Modbus RTU opcional3 relés programables: 2 de alarma y 1 de fallaPantalla LCD tricolor retroiluminada: verde normal, amarillo falla, rojo alarmaCarcasa de aluminio LM25 pintada al epoxi, IP66, con 2 entradas NPT 3/4"Certificado UL/c-UL/INMETRO para Clase I, División 1 y 2<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSORElectroquímico (EC), intercambiable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GAS DETECTADOMonóxido de carbono (CO)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO AJUSTABLE100 a 1000 ppm (300 ppm de fábrica)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN12 a 32 VCC (24 VCC nominal)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDA4-20 mA sink/source + Modbus RTU opcional</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RELÉS3 programables (2 alarma, 1 falla)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CARCASAAluminio LM25 pintado al epoxi, IP66, NPT 3/4"</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL, c-UL, INMETRO</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detecta monóxido de carbono (CO) con sensor electroquímico intercambiable
Característica 2	Rango de fábrica 0-300 ppm, ajustable de 100 a 1000 ppm en pasos de 100 ppm
Característica 3	Salida 4-20 mA seleccionable sink/source, más Modbus RTU opcional
Característica 4	3 relés programables: 2 de alarma y 1 de falla
Característica 5	Pantalla LCD tricolor retroiluminada: verde normal, amarillo falla, rojo alarma
Característica 6	Carcasa de aluminio LM25 pintada al epoxi, IP66, con 2 entradas NPT 3/4"
Característica 7	Certificado UL/c-UL/INMETRO para Clase I, División 1 y 2