



Detector Fotoeléctrico / 120 metros de proteccion / IP65 / Incluye bracket de instalacion / Compatible con cualquier panel de alarma / Cableado

SKU: ALES120 Marca: Politec Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$2,412.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;';><!-- Título del producto --><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;';><h1 style='color: #ff8d00; margin-top: 0; margin-bottom: 20px;';>ALES120</h1><img style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'
src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/nat_sensor/2623_ales_es-5.jpg' alt='' /></div><!-- Sección principal --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;';><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;';><h2 style='color: #ff8d00; font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;';>Barrera compacta de doble rayo</h2><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;';>Barrera monorrayo con doble ´ptica con
tecnología´a de SMA, una particular carácter´stica que le permite ser instalada y alineada por UNA ÚNICA PERSONA.</p><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;';>Gracias a los LED de alta luminosidad (visibles a
m´as de 200 m en pleno día) y al zumbador de alta potencia´stica, la barrera permite su perfecta alineaci´n por parte de un ´nico operador que ve y oye cuando el rayo est´a; en la mejor
condici´n de seña, adecuado para garantizar el mejor funcionamiento.</p><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 0;';>La barrera se suministra con las bridas de fijaci´n en poste y/o en pared para un uso individual,
gracias al grado de protecci´n IP65, o bien, quitando la cobertura frontal se puede incorporar en las cl´as columnas a la venta.</p></div><!-- Imagen principal --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex;
flex-direction: column; gap: 15px;';><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'
src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/nat_sensor/2623_ales_es-1.jpg' alt='' /><div style='display:
flex; gap: 15px;';><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'
src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/nat_sensor/2623_ales_es-3.jpg' alt='' /></div></div><!-- Características técnicas --><h2 style='color: #ff8d00; font-size: 24px;
margin-top: 0; margin-bottom: 20px;';>Características técnicas</h2><!-- Cards de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;';><!-- Características generales --><div style='flex:
1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;';><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px;
color: inherit;';>Distancia de uso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;';><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;';><li style='margin-bottom: 5px;';>En exterior: 60 / 120 m (Ales
negra) - 30 m (Ales blanca-bajo pedido)<li style='margin-bottom: 5px;';>En interior: 250 m</div><!-- Especificaciones ópticas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4);
border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;';><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;';>Especificaciones
´pticas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;';><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;';><li style='margin-bottom: 5px;';>Óptica: Doble rayo con lentes de 35 mm
en AND<li style='margin-bottom: 5px;';>Fotodispositivos: Rayos impulsivos con onda de trabajo 950 Nm<li style='margin-bottom: 5px;';>Sincronizaci´n: Óptica con 4
canales</div><!-- Funcionalidades --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;';><div style='padding: 15px; border-
bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;';>Funcionalidades</div><div style='padding: 15px; color: inherit;';><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;';><li style='margin-bottom: 5px;';>Tecnología´a: SMA ´ptico-ac´stico<li style='margin-bottom: 5px;';>Rayos: Paralelos<li style='margin-bottom: 5px;';>Prueba de
paseo: S´a; </div><!-- Especificaciones eléctricas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;';><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;';>Especificaciones el´ctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;';><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;';><li style='margin-bottom: 5px;';>Consumo: 90 mA<li style='margin-bottom: 5px;';>Alimentaci´n: 10 a 30 Vcc</div><!-- Salidas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;';><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;';>Salidas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;';><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;';><li style='margin-bottom: 5px;';>Alarma: Rel´ con
contactos libres NC (en RX)<li style='margin-bottom: 5px;';>Antisabotaje: Tamper apertura tapas<li style='margin-bottom: 5px;';>Descalificaci´n por niebla: S´a; con salida OC
dedicada</div><!-- Características físicas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;';><div style='padding: 15px; border-
bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;';>Características físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;';><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-
style-type: disc;';><li style='margin-bottom: 5px;';>Grado de protecci´n: IP65<li style='margin-bottom: 5px;';>Dimensiones: 78 x 78 x 185 mm</div><!-- Notas
adicionales --><div style='margin-bottom: 30px;';><h2 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;';>NOTA: Todos los accesorios no incluidos son Bajo Pedido</h2><h2 style='font-size: 18px;
margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;';>Recomendaci´n solo se requiere una Persona</h2></div><!-- Imagen de alineaci´n rápida --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;';><img
style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'
src='https://ftp3..mx/usuarios/paginaweb/Gifs/enfoquerapido.gif' alt='' /></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0;
border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineaci´n por una sola persona con tecnología SMA y zumbador ac´stico
Característica 2	LED de alta luminosidad visibles a m´as de 200 m (656.2 ft) en pleno día
Característica 3	Doble rayo con lentes de 35 mm y sincronizaci´n de 4 canales anti-interferencia
Característica 4	Protecci´n IP65 para instalaci´n exterior directa o integraci´n en columnas
Característica 5	Bridas de fijaci´n incluidas para montaje en poste o pared
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma mediante cableado convencional