



Detector Fotoeléctrico (A baterías) / 0 Falsas Alarmas / Alcance de 60m de Exterior y 350m en interior / Fácil Alineación / Compatible con panel AXPRO/ Incluye DS-PDMC-EG2-WB(B)

SKU: ALESWS-HK Marca: Politec Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$4,691.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px; '><iframe style='width: 100%; height: 56.25vw; max-height: 533px; border: none; ' src='//www.youtube.com/embed/OY5wp8IKi64' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>ALES WS</h3><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Mono barrera autoamplificada</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; '>Evolución de las mono barreras ALES 60 y 120 con tecnología de SMA pero en versión con alcance de 60 metros autoalimentada, dotadas de un fondo reforzado para poder albergar las baterías y el transmisor universal que normalmente se utiliza para los sistemas de radiocomunicación. Sincronismo óptico con 4 canales diferentes, la función de descalificación por niebla. La duración de las baterías está garantizada durante 36 meses y la señalización de batería baja es acústica cuando se interrumpe el rayo.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; '></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia máxima de uso en exterior: 60 m<li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia máxima de uso en interior: 350 m<li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia máxima de llegada: 300 m<li style='margin-bottom: 5px; '>Óptica con doble rayo: Sí, con lentes de 35 mm en AND<li style='margin-bottom: 5px; '>Fotodispositivos: Rayos impulsivos con onda de trabajo 950 Nm<li style='margin-bottom: 5px; '>Sincronización: Óptica con 4 canales<li style='margin-bottom: 5px; '>Sistema de direccionamiento y alineación: Tecnología SMA óptico-acústico<li style='margin-bottom: 5px; '>Disposición rayos: Paralelos<li style='margin-bottom: 5px; '>Función prueba de paseo: Sí<li style='margin-bottom: 5px; '>Configuración rayos en la columna en modo TERMINAL: 1TX y 1RX<li style='margin-bottom: 5px; '>Absorción del circuito: 90 mA<li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentación: 3.6 V (Batería compatible ER-34615H-2P)<li style='margin-bottom: 5px; '>Salidas: Alarma, tamper, descalificación, batería baja<li style='margin-bottom: 5px; '>Salida alarma: Relés con contactos libres NC (en RX)<li style='margin-bottom: 5px; '>Salida antisabotaje: Tamper apertura tapas<li style='margin-bottom: 5px; '>Salida de descalificación por niebla: Sí con salida OC dedicada<li style='margin-bottom: 5px; '>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 78 x 130 x 185 mm</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Información adicional</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 10px; '>Nota: La duración de la batería puede variar con respecto a factores ambientales.</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 0; '>Incluye transmisor: DS-PDMC-EG2-WB para panel AXPRO</p></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; '><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/o9S_xvOT8LI' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; '><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/HDKS6hpKUuM' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; '><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/OMycM20e3SI' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '/></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	36 meses de autonomía batería sin mantenimiento
Característica 2	Alineación óptico-acústica SMA para instalación precisa
Característica 3	Descalificación por niebla para climas adversos
Característica 4	Compatible con paneles AXPRO para integración inmediata
Característica 5	Doble rayo con lentes de 35 mm para alta inmunidad
Característica 6	Transmisor universal integrado para radiocomunicación