



Detector Fotoeléctrico de 14 Metros / IP66 Uso Exterior Intemperie / Relevador NC,NO,COM / Cumple con ETL UL325

SKU: E-936-S45RRGQ Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,760.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye sensor y reflector <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de detección ajustable hasta 14 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso en interior o exterior (Intemperie) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12Vcd 100mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de relevador NO/NC/COM <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP66 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Led amarillo (alineación) / Led rojo (disparador) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -4°~131°F (20°~55°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cableado de 1.8 Mts </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de detección ajustable hasta 14 m (45.9 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 2	Salida de relé NO/NC/COM para integración con paneles de control diversos
Característica 3	LEDs de alineación amarillo y disparo rojo para diagnóstico visual inmediato
Característica 4	Grado IP66 para operación continua en exteriores e intemperie
Característica 5	Cableado integrado de 1.8 m (5.9 ft) reduce tiempo de instalación
Característica 6	Rango de temperatura -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) para ambientes extremos