



Detector fotoeléctrico de 16 m de alcance / Luz indicadora para alineación

SKU: XBS-RR16 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$833.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid

Características:

- Alcance: 16 metros
- Voltaje: 12-24VCC
- Consumo: Máximo 3VA
- Salida de control: Relevador de salida: 30VCC@1A
- Tiempo de respuesta: Máximo 20ms
- Indicadores: LED verde (Encendido), LED rojo (Acción)
- Rango de temperatura: -20 ~ +65°C (sin congelación)
- Humedad: 35-85% RH
- Grado de protección: IP65
- Caja: Material ABS
- Lente: Material PMMA
- Cable: Material PVC
- Protección: Contra sobretensiones y polaridad inversa
- Ajuste: Potenciómetro para relevador

Sección de especificaciones

Especificaciones:

- Voltaje: 12-24VCC
- Tiempo de respuesta: 20ms
- Material: Caja ABS, lente PMMA
- Cable: Material PVC
- Condiciones ambientales
- Temperatura: -20 ~ +65°C
- Humedad: 35-85% RH
- Almacenamiento: No especificado

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potenciómetro para ajuste fino de sensibilidad del relevador
Característica 2	LED bicolor para alineación precisa y diagnóstico de estado
Característica 3	Protección contra sobretensiones e inversión de polaridad
Característica 4	Rango térmico -20°C a +65°C para exteriores exigentes
Característica 5	Consumo máximo 3 VA para eficiencia energética en instalaciones
Característica 6	Salida relevador NC/COM/NO para flexibilidad en integración