



Detector Fotoeléctrico de 4 Rayos / 250 m Exterior / IP65 / Sincronización Digital / 12-24 Vcc

SKU: SF250HO Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$2,209.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; border-radius: 16px; overflow: hidden;'/> <div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 30px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.85));'/> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px; font-weight: 600;'/>SFIRE · SF250HO · Protección Perimetral</p> <h2 style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: #FFFFFF; margin: 0 0 10px; line-height: 1.1;'/>El perímetro que no se rompe.</h2> <p style='font-size: 16px; color: rgba(255,255,255,0.85); margin: 0; max-width: 600px;'/>4 rayos infrarrojos. 250 metros de alcance. IP65. El detector fotoeléctrico que protege los perímetros más exigentes sin falsas alarmas.</p> </div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 24px 16px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: #FF0000; line-height: 1;'/>250 m</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Alcance exterior</div> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 24px 16px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: #FF0000; line-height: 1;'/>12–250</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Intemperie</div> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 24px 16px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: #FF0000; line-height: 1;'/>12–250</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Temperatura °C</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: 4 RAYOS ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px; font-weight: 600;'/>Detección cuás exigentes sin falsas alarmas.</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 16px; line-height: 1.2;'/>4 rayos. Cero falsas alarmas.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 12px;'/>Se escucha. Una hoja que cae, un animal que cruza, un reflejo del sol a mediodía. Cualquier sensor convencional dispara la alarma. El SF250HO no.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'/>Sus 4 rayos infrarrojos deben interrumpirse simultáneamente para generar alarma. La lluvia, la nieve y los reflejos solares rebotan en la cubierta sin activar el sensor. Lo que importa es lo que realmente cruza el perímetro.</p> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'/> </div></div><!-- ===== PILAR 2: SINCRONIZACION DIGITAL ===== --><div style='width: 100%; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px; border-radius: 16px; background-color: rgba(255,0,0,0.04); border: 1px solid rgba(255,0,0,0.12);'/> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'/> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'/> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px; font-weight: 600;'/>Comunicación digital</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 16px; line-height: 1.2;'/>4 frecuencias. Cero interferencias.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 12px;'/>El vecino instaló un detector similar. Los autos pasan frente al muro. Hay equipos de radio operando cerca. Nada de eso importa.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'/>Transmisor y receptor se sincronizan digitalmente en 4 frecuencias ajustables. Cada par trabaja en su propio canal, aislado de seáales externas. El LED indicador confirma el ajuste correcto en segundos, sin adivinar.</p> </div></div><!-- ===== PILAR 3: 250 METROS ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px; font-weight: 600;'/>Alcance real</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 16px; line-height: 1.2;'/>250 metros de perímetro. Sin puntos ciegos.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 12px;'/>Desde la cerca perimetral hasta el muro más lejano de la bodega. 250 metros en exterior, 750 metros en interior sin tapa. Un solo par de detectores cubre lo que otros necesitan tres pares para proteger.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'/>Montaje en poste o pared con tamper antimanipulación normalmente cerrado. Si alguien intenta moverlo, la alarma se dispara antes de que termine de tocarlo.</p> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'/> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px; font-weight: 600;'/>Dónde se instala</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 24px; line-height: 1.2;'/>Un detector. Cualquier perímetro.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'/> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; padding: 24px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; background-color: rgba(255,0,0,0.03);'/> <p style='font-size: 16px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Residencial</p> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Fraccionamientos cerrados y condominios con muros perimetrales.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; padding: 24px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; background-color: rgba(255,0,0,0.03);'/> <p style='font-size: 16px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Comercio</p> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Plazas comerciales, estacionamientos y áreas de carga.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; padding: 24px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; background-color: rgba(255,0,0,0.03);'/> <p style='font-size: 16px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Gobierno</p> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Instalaciones críticas, bases militares y edificios páblicos.</p> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px; font-weight: 600;'/>Datos técnicos</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 24px; line-height: 1.2;'/>Especificaciones completas.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 14px 18px; background-color: rgba(255,0,0,0.06); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> Ópticas </div> <div style='padding: 16px 18px;'/> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Rayos infrarrojos</dt> <dd style='margin: 2px 0 0; padding: 0;'/>4 (interrupción simultánea)</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Alcance exterior</dt> <dd style='margin: 2px 0 0; padding: 0;'/>250 m</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Resistencia a clima</dt> <dd style='margin: 2px 0 0; padding: 0;'/>Lluvia, nieve, reflejos solares</dd> </div> </div> <div style='padding: 14px 18px; background-color: rgba(255,0,0,0.06); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> Ambientales </div> <div style='padding: 16px 18px;'/> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Dimensiones</dt> <dd style='margin: 2px 0 0; padding: 0;'/>395 × 105 × 100 mm</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Peso</dt> <dd style='margin: 2px 0 0; padding: 0;'/>3.0 kg</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Montaje</dt> <dd style='margin: 2px 0 0; padding: 0;'/>Poste o pared</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Clasificación</dt> <dd style='margin: 2px 0 0; padding: 0;'/>IP65</dd> </div> </div><!-- ===== GALERIA DE PRODUCTO ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px; font-weight: 600;'/>Galerßa</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 24px; line-height: 1.2;'/>Cadacada detalle cuenta.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'/> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'/> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'/> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'/> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'/> </div> </div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border: 1px solid rgba(255,0,0,0.15); border-radius: 16px; background-color: rgba(255,0,0,0.03);'/> <p style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.2;'/>Protección perimetral con no parpadea.</h3> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px; font-weight: 600;'/>SFIRE SF250HO</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.2;'/>Protección perimetral con no parpadea.</h3> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px; font-weight: 600;'/>SFIRE SF250HO</p>

15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 20px; max-width: 500px; display: inline-block;]>Compatible con paneles de alarma de todas las marcas vía relay tipo C. Respaldo y soporte técnico .</p> <div style='margin-top: 16px;*>Ver producto en </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interrupción simultánea de 4 rayos para eliminar falsas alarmas por fauna o detritos
Característica 2	Sincronización digital en 4 frecuencias ajustables para operación sin interferencias
Característica 3	Alcance exterior de 250 m (820.2 ft) para protección de perímetros extensos
Característica 4	Clasificación IP65 para operación continua bajo lluvia, nieve y polvo
Característica 5	Tiempo de respuesta configurable de 12 a 250 ms según requerimiento de seguridad
Característica 6	Alimentación universal 12-24 Vcc / 9-20 Vca para integración flexible en instalaciones existentes