



Detector fotoeléctrico de 7 m de alcance / Luz indicadora para alineación

SKU: XBS-RR7 Marca: ACCESSPRO Categoría: Sensores para Puertas Automáticas

\$609.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de detección 0-7 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 12 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente 60 mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador 30 VCC@3A<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP65</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente 60 mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador 30 VCC@3A<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP65<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de detección 0-7 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 12 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente 60 mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de control Relevador de salida: 24 VCD@3A<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta Máximo 20ms<li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito de protección Protección contra sobretensiones y polaridad inversa</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Indicadores</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>LED verde Encendido<li style='margin-bottom: 5px;'>LED rojo Accidental</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura -20 ~ +65°C (sin congelación)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad 35-85% RH</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Caja ABS<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente PMMA<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable PVC</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones Adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Potenciómetro para ajuste de relevador</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de distancia 0-7 m para zonas de detección variables
Característica 2	LED bicolor para alineación precisa y diagnóstico de estado
Característica 3	Consumo máximo 60 mA para operación eficiente en energía
Característica 4	Protección contra sobretensiones e inversión de polaridad integrada
Característica 5	Tiempo de respuesta ?20 ms para detección de eventos rápidos
Característica 6	Potenciómetro para configuración de sensibilidad del relevador