



Detector Fotoeléctrico de Doble Rayo / 100 m Exterior / 4 Frecuencias / IP65 / Alimentación 12-24 VDC/VAC

SKU: SF100P Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$928.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- ===== HERO ===== --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 50px; '> <div style='font-size: 14px; color: #FF0000; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 10px; '>SFIRE · SF100P · Detector Fotoeléctrico</div> <h2 style='font-size: 32px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; '>Perímetro blindado. Sin falsas alarmas.</h2> <p style='font-size: 16px; max-width: 600px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.9; '>Detector de doble rayo infrarrojo con sincronizaciön digital y cubierta exclusiva anti-interferencias. Diseñado para exteriores bajo cualquier condiciön climática.</p> </div> <!-- ===== STATS RIBBON ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; '> <div style='width: 48%; '> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Interior</div> </div> <div style='width: 48%; '> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Exterior</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; '> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: #FF0000; '>300m</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Interior</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; '> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: #FF0000; '>IP65</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Intemperie</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; '> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: #FF0000; '>25°C</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; '>a 55°C</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; '> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: #FF0000; '>12-24V</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; '>DC/VAC</div> </div> </div> <!-- ===== PILAR 1 ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='font-size: 12px; color: #FF0000; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; '>Doble Rayo Activo</div> <h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; '>Ambos haces infrarrojos deben interrumpirse simultáneamente para generar alarma. Esto elimina activaciones accidentales por hojas, insectos o pequeños objetos que solo corten un rayo.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> </div> </div> <!-- ===== PILAR 2 ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; '> <div style='font-size: 12px; color: #FF0000; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; '>Anti-Falsas Alarmas</div> <h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; '>Lluvia, nieve o sol cegador. No importa.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>La cubierta exclusiva SFIRE bloquea reflejos solares y condensaciön. Los canales digitales se sincronizan entre transmisor y receptor para rechazar interferencias de equipos cercanos.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1; '> </div> </div> <!-- ===== PILAR 3 ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='font-size: 12px; color: #FF0000; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; '>Alimentaciön Universal</div> <h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; '>Una fuente. Cualquier fuente.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Opera con 12-24 VDC o 9-20 VAC. Se adapta a la infraestructura eléctrica existente sin transformadores adicionales, reduciendo tiempo y costo de instalaciön.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> </div> </div> <!-- ===== PILAR 4 ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; '> <div style='font-size: 12px; color: #FF0000; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; '>Instalaciön Flexible</div> <h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; '>Poste, pared o columna. Listo.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Incluye soportes para montaje en poste o pared. Compatibilidad universal con paneles Honeywell, PIMA, CROW, DSC, PARADOX y más.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1; '> </div> </div> <!-- ===== APLICACIONES ===== --> <div style='margin-bottom: 50px; '> <div style='font-size: 12px; color: #FF0000; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; text-align: center; '>Aplicaciones</div> <h3 style='font-size: 24px; text-align: center; margin: 0 0 30px 0; color: inherit; '>Diseñado para cualquier entorno.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; '> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center; '> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Industria</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Protecciön de bodegas y plantas con alto tráfico de vehículos.</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center; '> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Residencial</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Perímetros de fraccionamientos y residencias con jardines amplios.</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center; '> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Comercial</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Accesos laterales y patios de centros comerciales y oficinas.</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center; '> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Agrícola</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Vallado de ranchos y terrenos extensos bajo condiciones extremas.</div> </div> </div> </div> <!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --> <div style='margin-bottom: 50px; '> <div style='font-size: 12px; color: #FF0000; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; text-align: center; '>Especificaciones Técnicas</div> <h3 style='font-size: 24px; text-align: center; margin: 0 0 30px 0; color: inherit; '>Datos que respaldan el rendimiento.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; '> <div style='font-size: 10px; color: inherit; font-weight: bold; margin-bottom: 12px; '>Desempeño</div> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; '> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Distancia interior:</dt> <dd style='margin: 0; '>300 m</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Distancia exterior:</dt> <dd style='margin: 0; '>100 m</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Rayos:</dt> <dd style='margin: 0; '>2 infrarrojos simultáneos</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Tiempo de respuesta:</dt> <dd style='margin: 0; '>12 - 250 ms</dd> </dl> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; '> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; '>Eléctricas</div> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; '> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Alimentaciön:</dt> <dd style='margin: 0; '>12-24 VDC / 9-20 VAC</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Consumo:</dt> <dd style='margin: 0; '>85 mA</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Salida:</dt> <dd style='margin: 0; '>Relay tipo C</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Tamper:</dt> <dd style='margin: 0; '>Normalmente cerrado</dd> </dl> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; '> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; color: #FF0000; '>Fíc&iacut;as / Ambientales</div> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; '> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Temperatura:</dt> <dd style='margin: 0; '>25°C a 55°C</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Humedad:</dt> <dd style='margin: 0; '>95%</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Protecciön:</dt> <dd style='margin: 0; '>IP65</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Dimensiones:</dt> <dd style='margin: 0; '>211.5 x 79.9 x 74.7 mm</dd> </dl> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; '> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; color: #FF0000; '>Contenido</div> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; '> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Incluye:</dt> <dd style='margin: 0; '>Transmisor y receptor</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Montaje:</dt> <dd style='margin: 0; '>Poste o pared</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Frecuencias:</dt> <dd style='margin: 0; '>4 canales seleccionables</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; '>Peso:</dt> <dd style='margin: 0; '>1.0 kg</dd> </dl> </div> </div> <!-- ===== CIERRE ===== --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px; '> <div style='font-size: 12px; color: #FF0000; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; '>Compatibilidad</div> <h3 style='font-size: 22px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; '>Conecta con cualquier panel.</h3> <p style='font-size: 15px; max-width: 600px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.9; '>Compatible con Honeywell, PIMA, CROW, DSC, PARADOX y la mayor&iacut;a de paneles de alarma del mercado. Relay tipo C estándar para integraciön inmediata.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble rayo activo que requiere interrupción simultánea para evitar falsas alarmas por insectos o hojas
Característica 2	Cubierta exclusiva anti-interferencias que bloquea reflejos solares y condensación
Característica 3	Sincronización digital en 4 frecuencias seleccionables para evitar interferencias entre dispositivos
Característica 4	Operación confiable de -25°C a 55°C para climas extremos
Característica 5	Alimentación universal 12-24 VDC / 9-20 VAC compatible con distintas fuentes de poder
Característica 6	Diseño blindado con grado IP65 para intemperie bajo lluvia y nieve