



Detector fotoeléctrico de humo convencional a prueba de explosión, para áreas clasificadas Div 1/Div 2 y Zona 1, salida 0-20 mA

SKU: 30-3013 Marca: NOTIFIER Categoría: Detectores de Humo

\$185,854.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El detector 30-3013 de NOTIFIER by Honeywell es un detector de humo fotoeléctrico convencional con clasificación a prueba de explosión, diseñado para instalarse en áreas clasificadas de la industria petroquímica, petrolera y de gas. Detecta tanto incendios latentes como de rápido crecimiento y reporta fallas para evitar averías ocultas. Se integra con sistemas DCS o PLC mediante su salida de 0-20 mA, o directamente con paneles de incendio convencionales a través de sus relés de alarma, auxiliar y falla. Su módulo sensor intercambiable en caliente permite mantenimiento sin desclasificar el área peligrosa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Clasificación a prueba de explosión Class I Div 1 y Div 2, Zona 1 (IECEX)Detección fotoeléctrica confiable para incendios latentes y de rápido crecimientoSalida analógica de 0-20 mA para integración con DCS o PLCRelés de alarma, auxiliar y falla para interfaz con panel o anunciadoresGrado de protección IP44, apto para instalaciones en tierra o costa afueraMódulo sensor intercambiable en caliente, intrínsecamente seguroIdeal para plantas petroquímicas, refinerías, salas de baterías y HVAC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONSUMO DE POTENCIA3.5 W máximo (2.75 W a 24 V CD)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDA DE CORRIENTE0-20 mA (±0.3 mA) CD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RELÉSAlarma (Forma C), falla (Forma A) y auxiliar (Forma C), 5 A a 30 V CD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-20°C a 65°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDAD5% a 95% HR</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROTECCIÓN IPIP44 (solo montaje en techo)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ROSCA DE CONEXIÓN3/4 pulg. NPT o M25</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESFM Approved, IECEx (FMG 15.0014X, Ex db ia IIC T4 Gb)</div></div></div>