



Detector fotoeléctrico de humo de 2 hilos con sensor térmico fijo a 57 grados C, para sistemas convencionales

SKU: 2W-TB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,176.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 2WT-B es un detector multicriterio de la Serie i3 de System Sensor que combina un sensor fotoeléctrico de humo con un sensor térmico fijo calibrado para alarmar a 57.2°C (135°F). Está diseñado para sistemas de detección de incendio de dos hilos (bifilares) y ofrece protección adicional en zonas donde se requiere respuesta tanto a humo como a temperatura elevada. Se instala en techos de edificios comerciales e industriales, y es compatible con módulos de mantenimiento y paneles con protocolo i3.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Detector multicriterio: fotoeléctrico de humo más sensor térmico fijo a 57.2°C (135°F)Cableado de 2 hilos (bifilar), no polarizadoSensibilidad fotoeléctrica nominal de 2.5% por pieVoltaje 12/24 Vcd (8.5-35 V), corriente de alarma hasta 130 mASeñal de falla por congelamiento cuando la temperatura ambiente baja de 5°CLED bicolor (verde/rojo) para indicación local de estadoBase "Stop-Drop 'N Lock" incluida; listado UL268<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE DETECTORMulticriterio fotoeléctrico + térmico, Serie i3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CABLEADO2 hilos (bifilar), no polarizado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSOR TÉRMICOFijo, 57.2 °C (135 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE DE SERVICIO12/24 Vcd nominal (8.5-35 V)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CORRIENTE DE ALARMA130 mA máximo, limitada por el panel</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSIBILIDAD FOTOELÉCTRICA2.5% por pie, nominal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 °C a 37.8 °C (32 °F a 100 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIÓNListado UL268 (Underwriters Laboratories), FM, CSFM (California State Fire Marshal), MEA, MSFM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector multicriterio: fotoeléctrico de humo más sensor térmico fijo a 57.2°C (135°F)
Característica 2	Cableado de 2 hilos (bifilar), no polarizado
Característica 3	Sensibilidad fotoeléctrica nominal de 2.5% por pie
Característica 4	Voltaje 12/24 Vcd (8.5-35 V), corriente de alarma hasta 130 mA
Característica 5	Señal de falla por congelamiento cuando la temperatura ambiente baja de 5°C
Característica 6	LED bicolor (verde/rojo) para indicación local de estado
Característica 7	Base "Stop-Drop 'N Lock" incluida; listado UL268